

Rideau d'air apparent pour hauteur d'installation 3,7 m maxi



POINTS FORTS

- Design innovant
- Grande hauteur d'installation
- Montage horizontal ou vertical (modèles à eau)
- Moteur AC ou EC économe.
- Largeur 1 m, 1,5 m, 2 m.



Mise en œuvre

ZOOM



Fixation utilisant les équerres de montage KMRA en montage vertical ou horizontal

ZOOM



Fixation verticale latérale / Fixation horizontale

Equipped standard

- Carrosserie acier galvanisé laqué blanc RAL 9016, ailettes de sortie RAL 9022, et capots latéraux de finition en ABS.
- Modèles électriques : résistance en acier inox AISI 304 avec protection thermique.
- Modèles à eau : échangeur cuivre-aluminium à 2 rangs.
- Moto-ventilateur tangentiel sur roulement à billes AC ou EC.

Equipped en option

- Capteur d'ouverture de porte.
- Régulation filaire.
- Vanne à eau.

Code	Code	Alim. élec.	Fonction	Puissance chauffage	Débit	L
Moteur EC	Moteur AC	VAC		kW	m³/h	cm
RAAS3710W	RAA3710W	230 mono	eau chaude	11,9	1 850	100
RAAS3715W	RAA3715W	230 mono		22,1	3 100	150
RAAS3720W	RAA3720W	230 mono		32,6	4 400	200
RAAS3710E	RAA3710E	230 mono ou 400 tri+N	élec.	2/4/6	1 850	100
RAAS3715E	RAA3715E	400 tri+N		4/8/12	3 100	150
RAAS3720E	RAA3720E	400 tri+N		6/9/15	4 400	200