

AquaVent EC

Ventilo-convecteurs à moteur EC

+

POINTS FORTS


- Large gamme d'unités, carrossées ou non, verticales ou horizontales, aspiration frontale ou latérale.
- Batterie cuivre-alu longue durée de vie, testée à 24 bar et 120°C.
- Turbine équilibrée statiquement et dynamiquement.
- Moteur EC à variation de vitesse continue.
- Moteur monté sur silentbloc avec paliers autolubrifiants. Protection électrique IP 42 et protection thermique incorporée.
- Bac à condensats calorifugé avec du matériel ignifugé.
- Carrosserie épaisse 1,2 mm et ligne sobre et élégante.
- Grille de diffusion en ABS brevetée avec de multiples réglages pour le bien-être de l'utilisateur.



VCHAS



VCVBS



VNHAS



VNVAS

Mise en œuvre

- Fixation par vis sur paroi ou plafond, utilisant les perçages prévus dans la face arrière.
- Raccordement à la commande à distance ou bien thermostat intégré.

Équipement standard

- Carrosserie tôle épaisse, peinture époxy blanche RAL 9002 pour les modèles carrossés uniquement.
- Batterie cuivre alu 3 rangs.
- Moteur EC à variation de vitesse continue.
- Filtre à air EU-G3-M1 facilement démontable.
- Bac de condensats sous batterie.
- Grille de diffusion en ABS.
- Thermostat intégré pour les modèles « R ».