Diffusion

Grilles à fentes et plénums associés

POINTS FORTS

- Aluminium laqué blanc pur RAL 9003.
- Faible empreinte dimensionnelle sur le plafond.
- Pas de vue sur l'intérieur du plénum.
- Réglage de l'angle de la diffusion, facilement modifiable.
- Plénum avec piquage prédécoupé.



Modèle lg 500 mm - 2 fentes



Les diffuseurs linéaires permettent de gérer les flux d'air avec un minimum de perte de charge et de bruit. La forme des ailettes a été étudiée afin de profiter au maximum du principe d'induction, et de garantir des conditions de confort optimales. RAL 9003 (blanc pur).

Sélection

Nb de fentes	Dimensions	Débit NR20 - NR30	Section passage	Code Article	Prix € H.T.	
	mm (L x I)	m³/h	cm ²	Out Altion	THA CHILL	
1	500 x 50	60 - 100	47	GSFABLC501	68,40	
	1000 x 50	120 - 190	94	GSFABLC1001	85,00	
2	500 x 93	100 - 180	94	GSFABLC502	84,10	
	1000 x 93	190 - 320	188	GSFABLC1002	112,90	
3	500 x 136	160 - 280	141	GSFABLC503	109,00	
	1000 x 136	320 - 500	282	GSFABLC1003	146,40	



Vue arrière ailette de déflexion - rotation et translation.



Fixation de la grille par-desssous.







Montage latéral du piquage.



Montage plénum avec grille.

Plénums associés aux grilles à fentes, à piquage latéral.

Description		Ø Conduit	Dimensions	Pour grille de taille	Code Article	Prix € H.T.
		mm	mm (L x I)			
	Plénum livré sans piquage	200 / 160	500 x 200 x 95	501	PGML501	101,20
		200 / 160	1000 x 200 x 95	1001	PGML1001	131,70
		200 / 160	500 x 200 x 95	502	PGML502	106,00
		3 x (200 / 160)	1000 x 200 x 95	1002	PGML1002	131,70
		200 / 160	500 x 200 x 138	503	PGML503	122,60
		3 x (200 / 160)	1000 x 200 x 138	1003	PGML1003	155,80

Accessoires : piquages pour plénums en acier galvanisé

Description		Dimensions	Code Article	Prix € H.T.
		mm (L x H x P)	COUC AI IICIC	FIIX CII.I.
	Piquage oblong	Equivalent ø 160	POP125150	7,73
	en polypropylène à découper.	Equivalent ø 200	POP150200	9,79
0	Piquages plats oblongs acier galvanisé	Equivalent ø 200	POG200	13,86

