

Alizé Auto

Bouches d'extraction autoréglables pour les systèmes de VMC



POINTS FORTS

- Position de montage murale ou plafonnière
- Modèle à double débit
- Manchette à joint
- Entretien facilité par la dépose aisée du module de régulation

Mise en œuvre

- Montage au mur ou au plafond (définir l'accessoire de pose en fonction du support).
- Possibilité de fixation par 2 ou 3 vis.

Équipement standard

- Bouche ronde de couleur blanche.
- Grille de façade démontable (pour l'entretien).
- Modèles BTA.
 - Manchette à choisir en fonction de l'application.
- Modèles BTAT.
 - Joint de maintien qui permet de garantir l'étanchéité lors de l'assemblage avec le conduit.
 - Diamètre de raccordement 125 mm.

Équipement en option

- Manchons de raccordement.
- Bouton poussoir.
- Anneau d'isolation acoustique.

ZOOM



Photo de profil BTATx

ZOOM




Photo de profil BTA

Sélection autoréglable

Type de logement	Bouches d'extraction autoréglables - Bouches d'extraction					Somme des entrées d'air par pièce	
	Cuisine	SdB	WC unique	WC multiple	Salle d'eau	Séjour	Chambre
T1 avec WC dans SdB	BTATx2075	BTA15	-	-	-	90 m³/h	-
T1	BTATx2075	BTA15	BTA15	BTA15	-	90 m³/h	-
T2 avec WC dans SdB	BTATx3090	BTA30	-	-	-	60 m³/h	30 m³/h
T2	BTATx3090	BTA15	BTA15	BTA15	-	60 m³/h	30 m³/h
T3	BTATx45105	BTA30	BTA15	BTA15	-	60 m³/h	30 m³/h
T4	BTATx45120	BTA30	BTA30	BTA15	-	45 m³/h	30 m³/h
T5	BTATx45135	BTA30	BTA30	BTA15	BTA15	45 m³/h	30 m³/h
T6 et +	BTATx45135	BTA30	BTA30	BTA15	BTA15	45 m³/h	22 m³/h

Remplacer les x par C pour avoir des bouches à cordon, par P pour avoir des bouches à piles et par E pour avoir des bouches électriques

Sélection

Pièces traitée	Débit maxi.	Commande		Code Article	Prix € H.T.
	m³/h				
Bouche ALIZÉ SIMPLE DÉBIT (WC, SdB, SdE)*	15	Autoréglable		BTA15	16,02
	30			BTA30	16,02
Bouche autoréglable ALIZÉ AUTO DOUBLE DÉBITS*	15/30	Autoréglable		BTA1530	30,88
	20/75			BTA2075	30,88
	30/90			BTA3090	30,88
	45/105			BTA45105	30,88
	45/120			BTA45120	30,88
	45/135			BTA45135	30,88
				BTATC2075	77,60
Bouche ALIZÉ AUTO TEMPO DOUBLE DÉBITS (cuisine) ø 125 mm à joint	20/75	Manuelle à cordon, temporisation 30 minutes		BTATC3090	77,60
	30/90			BTATC45105	77,60
	45/105			BTATC45120	77,60
	45/120			BTATC45135	77,60
	45/135			BTATP2075	86,20
Bouche ALIZÉ AUTO TEMPO DOUBLE DÉBITS (cuisine) ø 125 mm à joint	20/75	Electrique à piles AA LR6 (non incluses), temporisation 30 minutes		BTATP3090	86,20
	30/90			BTATP45105	86,20
	45/105			BTATP45120	86,20
	45/120			BTATP45135	86,20
	45/135				

* Nécessite une manchette.

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Accessoires

Description	Remarques	Code Article	Prix € H.T.
Entretoise pour manchette ø 100 mm	Obligatoire pour les bouches double débits en combinaison avec un MJ100 ou un MBTA100	ENTM100	3,84
Manchette pour BTA	ø 100 mm	MBTA100	2,42
	ø 116 mm	MBTA116	2,42
	ø 125 mm	MBTA125	2,42
Manchette à joint pour BTA	ø 100 mm	MJ100	4,16
	ø 116 mm	MJ116	4,16
	ø 125 mm	MJ125	4,16
Manchon placo 3 griffes ø 125 mm - lg. 100 mm	Pour BTA	MGBTA	7,96
Manchon placo 3 griffes ø 80 mm - lg. 100 mm	Pour BTA	MGBTA080	7,96
Manchon de traversée de dalle ø 125 mm - lg. 275 mm	Pour BTA	MD125BTA	11,64
Manchon placo 3 griffes ø 125 mm - lg. 100 mm	Pour BTATx	MG125	7,76
Manchon de traversée de dalle ø 125 mm - lg. 275 mm	Pour BTATx	MD125	11,64
Anneau d'isolation acoustique	Pour BTA	AABTA	10,18
Renvoi d'angle pour bouche à cordon	Pour BTATC et BTA double débit	RABHC	1,47
Bouton poussoir	Pour BTATP	BP	25,06