

**PAC air/air monobloc murale  
Climatiseur étanche**
**POINTS FORTS**



- Installation murale, design esthétique et épuré.
- Pas d'unité extérieure, idéal pour les sites classés.
- Temps d'installation réduit.
- Appareil connecté.
- Télécommande infrarouge simple et ergonomique.


**Mise en œuvre**

- Fixation murale par platine fournie.
- Prévoir 2 perçages 180 mm et 1 évacuation des condensats.
- Câble d'alimentation 2,4 m avec prise 2 broches avec terre.

**Équipement standard**

Mode froid      Mode chaud



Ecran régulation (LCD blanc)

- Caisson en acier galvanisé laqué blanc RAL 9010.
- Filtre antipoussière lavable et aimanté sur le dessus.
- Gaz écoréfrigérant R290.
- Alimentation électrique 230 VAC.
- Régulation embarquée avec écran LCD sur l'appareil :
  - 3 vitesses de ventilation,
  - oscillation ailette de soufflage,
  - CMM2000 : Froid / Déshumidification,
  - CMM3000 et CMM2001 : Chaud / Froid / Déshumidification.
  - Mode de réduction progressive nuit.
- Connexion wifi Tuya Smart
  - Toutes les fonctions de régulation ci-dessus,
  - Programme horaire hebdomadaire.
- Télécommande infrarouge.



Inclus dans le pack



Capture d'écran Tuya Smart

**Équipement en option**

- Télécharger l'appli Tuya Smart sur le téléphone mobile afin de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de l'appareil.

**Sélection**

Code	Débit maxi	Puissance froid	Puissance chaud	Volume de pièce	EER /COP	Pression sonore	Prix €
	m³/h	W	W	m³ (m²)		Lp* à 3 m dB (A)	
CMM2000	500	2 350	-	80 (32)	2,6/-	31	
CMM2001	500	2 450	2 630	80 (32)	2,6/3,6	31	
CMM3000	500	2 930	2 630	90 (36)	2,6/3,6	31	

\* En champs libre