

# DS6500

## Déstratificateur caréné universel

### POINTS FORTS

- Design innovant.
- Ailettes réglables indépendamment.
- Eligible CEE IND-BA-110.



### Mise en œuvre

- A installer avec 4 chaînes au plafond, en position horizontale.
- Aux 2/3 de la hauteur du bâtiment.
- En option : thermostat d'ambiance sur l'appareil ou au mur.



### Équipement standard

- Carrosserie en ABS RAL 9016, partie supérieure gris platine RAL 7036.
- Pattes de fixation suspendue.
- Ailettes de soufflage en ABS anti-UV.
- Moto-ventilateur AC à 3 vitesses.
- Alimentation électrique 230 VAC monophasée.
- Protection IP54.

#### ZOOM





#### ZOOM



### Équipement en option

- Thermostat de déstratification, montage sur l'appareil ou au mur à hauteur de l'appareil.
- Variateur de vitesse.



Dimensions (mm)

Modèle	A	B	kg
DS6500	700	355	18

### Sélection

Débit d'air	Puissance absorbée	Eligibilité IND-BA-110	Hauteur installation	Code Article	Prix € H.T.	
m³/h	W	Avec TAE2 à monter sur l'appareil (à commander séparément)	m	DS6500	991,00	
3 400	450		5 à 11			
4 600			6 à 12			
6 500			8 à 14			

### Accessoires

Description	Code Article	Prix € H.T.
Thermostat d'ambiance industriel, à positionner sur l'appareil ou au mur à la hauteur de l'appareil	TAE2	64,90
Variateur de vitesse et M/A	SX750	184,00
Interrupteur sectionnable de proximité monophasé 20A	IPM	91,70