

ProElec Evo

Aérothermes électriques fixes monophasés ou triphasés



POINTS FORTS

- Double orientation du soufflage sur le plan vertical et horizontal.
- Batterie électrique blindée.
- Double sécurité thermique.
- Régulation aisée :
 - Câblage optimisé,
 - Utilisation facile.





Mise en œuvre

- A installer avec 2 vis sur mur vertical grâce à la console fournie.
- Accessoires conseillés : thermostat et sélecteur de puissance.
- Alimentation triphasée ou monophasée en fonction de la puissance.



Équipement standard

- Carrosserie en acier laqué blanc RAL9003.
- Grille de soufflage acier laqué noire.
- Résistances de chauffage en acier inoxydable à double protection thermique.
- Ventilateur une vitesse à moteur AC.
- Console orientable à trois positions sur le plan horizontal.
- Fixation sur console permettant trois inclinaisons sur le plan vertical.
- Protection IP44.




₽ ZOOM



Orientation sur le plan horizontal trois positions (vue de dessus)

₽ ZOOM



Inclinaison sur le plan vertical trois positions (vue de côté)

Equipement en option

- Thermostat digital programmable TAP2.
- Sélecteur de puissance SPAET.

Code article	Puissance thermique	Débit d'air	Alimentation électrique	Prix €
	kW (max-min)	m³/h	VAC	
AEM033	3,3 - 1,65	470	Mono 230	
AET050	5 - 2,5	470		
AET090	9 - 4,5	900	Tri 400	
AET150	15 - 7,5	1 300		
AET220	22 - 11	2 400	Tri 400 + N	