

Regulation

Décentralisée pièce par pièce

Sélection

| Description | Remarque | Code Article | Prix € H.T. |
|--|-----------------------------------|--------------------|---------------|
|  By-pass de délestage circulaire. | Ø 200 mm | BDC200 | 52,90 |
|  By-pass de délestage à montage direct sur le plenum gainable. | L 220 x H 310 mm | BDP | 75,30 |
|  Registre standard d'équilibrage à joint. | Ø 160 mm | REGJ160 | 36,74 |
| | Ø 200 mm | REGJ200 | 42,51 |
| | Ø 250 mm | REGJ250 | 49,90 |
|  Registre isolé étanche motorisable. | Ø 160 mm | REIG160 | 51,10 |
| | Ø 200 mm | REIG200 | 57,30 |
| | Ø 250 mm | REIG250 | 67,60 |
|  Servomoteur tout-ou-rien pour registre REIG, couple 2 Nm, alimentation 230 VAC, débrayage par aimant, temps de course 75 s pour 90°. | | SMR2T230 | 179,80 |
|  Registre motorisé à moteur thermique intégré. Ouverture sous tension. Temps de course 60 s à l'ouverture, 180 s à la fermeture. Alimentation 230 VAC. | Ø 160 mm | RMG160SM230 | 114,90 |
| | Ø 200 mm | RMG200SM230 | 120,60 |
|  Thermostat d'ambiance mécanique avec sélecteur Chaud/Froid et plage de réglage 7°C / 30°C. Protection IP20, contact inverseur SPDT 16(2) A 250 VAC. | | TA2EH | 44,37 |
|  Thermostat d'ambiance digital avec sélection manuelle Chaud/Froid et plage de réglage 5°C / 40°C. Sélection confort/réduit manuelle. Protection IP30, contact inverseur SPDT 5(1) A 250 VAC. Option température à distance. | A piles 2xAAA 1,5V (non fournies) | TAD | 92,40 |
| | Sur secteur, alimentation 230 VAC | TAD230 | 96,90 |

Conduits aluminium isolés

- Isolation phonique (conduit intérieur micro perforé) et thermique.
- Modèles en ouate de polyester 25 mm :
 - 100 % recyclables,
 - forte compressibilité,
 - non irritant pour l'installateur.
- Modèles en laine de verre Velours® :
 - non irritant pour l'installateur.



| Isolant | Classification | Épaisseur | Dimensions | Longueur | Multiple de vente conseillé | Code Article | Prix € H.T. |
|-------------------------|----------------|-----------|------------|----------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| | | mm | mm | | | | |
| Laine de verre Velours® | M1/M1 | 25 | Ø 160 | 10 | 20 | CASOV2516010M1 | 62,80 |
| | | | Ø 200 | | 24 | CASOV2520010M1 | 77,40 |
| | | | Ø 250 | | 9 | CASOV2525010M1 | 94,40 |
| Ouate de polyester | M1/M1 | 25 | Ø 160 | 10 | 20 | CASOP2516010M1 | 89,70 |
| | | | Ø 200 | | 24 | CASOP2520010M1 | 109,80 |
| | | | Ø 250 | | 9 | CASOP2525010M1 | 130,50 |
| Laine de verre | M0/M1 | 25 | Ø 160 | 10 | 20 | CASLV2516010 | 91,10 |
| | | | Ø 200 | | 20 | CASLV2520010 | 108,50 |
| | | | Ø 250 | | 15 | CASLV2525010 | 134,20 |