

Fiche Technique Bandes Adhésives

AXELAIR – Codes BAN50 et BANR50



Descriptif produit BAN50 :

Cette bande adhésive est en alliage d'aluminium qui garantit une malléabilité et une grande longévité. La colle est à base de caoutchouc synthétique.

Applications
Assemblage de composants d'un réseau aéraulique
Tous réseaux

Dimensions :

- Largeur : 50 mm
- Longueur : 50 m
- Epaisseur : 30 microns



Domaines d'application :

Pour l'assemblage de panneaux d'isolation (laine de verre ou de roche), isolants, conduits d'aération. Assure la continuité des surfaces et de la fonction pare-vapeur.

Conditions d'utilisations :

- Températures de fonctionnement : -15°C à +80°C
- Température d'installation : +5°C à +40°C

Descriptif produit BANR50 :

Cette bande adhésive est toilée en polyéthylène noir. Elle offre une forte adhérence, un degré élevé de résistance à l'eau et une excellente souplesse et facilité d'utilisation.

Dimensions :

- Largeur : 50 mm
- Longueur : 50 m
- Epaisseur : 175 microns



Domaines d'application :

Pour l'assemblage de matériaux d'isolation, élastomères, mousses, plomberie, chauffage et climatisation.

Conditions d'utilisations :

- Températures de fonctionnement : -20°C à +60°C
- Température d'installation : +10°C à +40°C
- Application sur des surfaces propres exemptes de poussières, d'humidité, d'huile, de graisse,...

Les pages catalogues sont disponibles sur le site www.axelair-ventilation.fr.