

Aérotherme à eau chaude ou froide à moteur EC ou AC



POINTS FORTS

- Design innovant
- Montage horizontal (chaud seul) ou vertical (chaud + froid)
- Moteur AC ou EC économe
- Console rotative (axe vertical) et orientable 3 positions (axe horizontal)



Mise en œuvre



Fixation murale

Fixation au plafond
avec accessoires KSV

Equipped standard

- Carrosserie en ABS RAL 9016, parties arrière + console gris platine RAL 7036, ailettes de soufflage en ABS anti-UV.
- Échangeur cuivre-aluminium à 1, 2 ou 3 rangs en fonction du modèle, température maxi 130°C, pression maxi 1,6 MPa.
- Raccordement hydraulique 3/4".
- Moto-ventilateur AC (3 vitesses) ou EC en fonction du modèle.
- Alimentation électrique 230 VAC.
- Protection IP 54.
- Console rotative et orientable.

Code	Code	Plage de puissance thermique	Débit d'air	Portée d'air
Moteur EC	Moteur AC	kW	m³/h	m
AWSMIN	AWMIN	3..17	2 100	14
AWSMIN3*	-	4..21	2 000	14
AWS1	AW1	4..24	5 300	23
AWS2	AW2	7..40	4 850	22
AWS3	AW3	10..60	5 700	25
AWS4*	-	11..66	5 300	23

*Modèles chaud + froid