

Extracteur design ultra-silencieux



POINTS FORTS

- Design novateur et discret.
- Protection IP45 (étanche aux projections d'eau 360°).
- Très faible consommation électrique.
- 2 vitesses de rotation pour un niveau sonore ultra-réduit.



Mise en œuvre

- Fixation mur ou plafond par 4 vis.

Équipement standard

- Façade ABS anti-UV, couleur blanc ou chromé.
- Alimentation 230 VAC.
- Protection IP45 aussi bien en montage mural que plafonnier.
- Moteur à pôles blindés à roulement à billes.
- Clapet anti-retour rigide en ABS aisément démontable.
- Température ambiante maxi d'utilisation 50 °C.



zoom



Clapet anti-retour rigide et efficace

Code	Code Vortice	Caractéristiques techniques	Description	Prix €
XE100	11260	Débit : 65 / 95 m³/h	-	
XETP100	11261	Puissance absorbée : 5 / 9 W	Temporisation	
XETPH100	11262	Pression sonore : 21 / 27 dB(A)	Hygrométrie	
XED100	11263		Détecteur présence	
XE120	11270	Débit : 135 / 170 m³/h	-	
XETP120	11271	Puissance absorbée : 10 / 13 W	Temporisation	
XETPH120	11272	Pression sonore : 26,4 / 30,6 dB(A)	Hygrométrie	
XED120	11273		Détecteur présence	