

## Evo HABITAT

### Extracteur permanent design ultra-silencieux



#### POINTS FORTS

- Débit permanent normalisé 15 ou 30 m<sup>3</sup>/h.
- Consommation électrique ultra-réduite 1,0 W.
- Niveau sonore ultra-bas 9,0 dB(A).
- Protection IP45 (étanche aux projections d'eau 360°).
- Mode boost temporisé 6 minutes (85 m<sup>3</sup>/h).

#### ZOOM



- 1 - Façade design
- 2 - Piège à son
- 3 - Turbine helicocentrifuge
- 4 - Corps moteur

#### Mise en œuvre

- Fixation murale ou plafond par 4 vis.
- Diamètre 100 mm.
- Conduit jusqu'à 3 m.

#### Équipement standard

- Façade ABS anti-UV démontable.
- Alimentation 230 VAC.
- Moteur EC à très basse consommation électrique.
- Protection IP45.
- Clapet anti-retour rigide ABS aisément démontable.
- Température maximum d'utilisation : 50 °C.



| Code    | Code Vortice | Débit permanent/boost   | Puissance absorbée | Pression sonore dB(A) Lp à 3 m | Prix € |
|---------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|--------|
| VRE1595 | 11360        | 15/85 m <sup>3</sup> /h | 1,0/2,9 W          | 9,0/30,0 dB(A)                 |        |
| VRE3095 | 11365        | 30/85 m <sup>3</sup> /h | 1,5/2,9 W          | 20,3/30,0 dB(A)                |        |