

## Déstratificateur caréné équipé d'un thermostat



## POINTS FORTS

- Récupérations des calories sous faîte : économies d'énergie et homogénéisation de la température.
- Grille de soufflage double déflexion.
- Thermostat de déstratification incorporé.
- Dimensions réduites.

## Mise en œuvre

- A installer avec 4 chaînes au plafond, en position horizontale.
- Aux 2/3 de la hauteur du bâtiment.



UTILISEZ LES CALORIES STOCKÉES SOUS PLAFOND

ELIGIBLE CERTIFICAT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE IND-BA-110 ET BAT-TH 142

## Équipement standard

- Caisson en acier galvanisé peint blanc.
- Boîtier électrique IP55.
- 4 pattes de fixation percées en acier galvanisé.
- Motoventilateur à accouplement direct en pales aluminium équilibré statiquement et dynamiquement, sur support antivibratile.
- Thermostat de déstratification intégré prérglé, réglable de 0 à 40°C.
- Vitesse d'air en sortie d'appareil : 7 m/s, à 1,5 m de distance : 5 m/s.

## ZOOM



Ailettes en mode "jet"



## Équipement en option

- Interrupteur de proximité cadenassable.
- Variateur de vitesse.

## RÈGLES DE DIMENSIONNEMENT : VOIR PAGE 252

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	kg
DS4000	500	500	270	15
DS6000	550	550	380	19
DS8000	600	600	380	26



## Sélection

Débit	Hauteur d'installation	Pression sonore	Puissance absorbée	Code Article	Prix € H.T.
m <sup>3</sup> /h	m	L <sub>p</sub> dB(A) à 5m	W / A		
3 600	4 à 7	42	165 / 0,8	<b>DS4000</b>	<b>852,00</b>
5 500	5 à 8	41	100 / 0,46	<b>DS6000</b>	<b>1 058,00</b>
7 200	5 à 9	44	184 / 1,6	<b>DS8000</b>	<b>1 216,00</b>

## Accessoires

Description	Code Article	Prix € H.T.
Variateur de vitesse : 1 par appareil	<b>SX550</b>	<b>138,70</b>
Interrupteur de proximité cadenassable monophasé	<b>IPM</b>	<b>91,70</b>