

Quadro

Extracteur centrifuge à fort débit



POINTS FORTS

- Ventilateur centrifuge à forte pression disponible pour vaincre les pertes de charge d'un conduit ou compenser les coups de vent.
- Filtre lavable.
- Moteur à 2 vitesses pour un fonctionnement continu en basse consommation.
- Montage possible en 2 fois (base puis corps) pour une grande flexibilité sur chantier.
- Sortie décentrée pour une facilité d'installation dans les angles.
- Design produit plusieurs fois récompensé.



Mise en œuvre

- Fixation mur ou plafond par 4 vis.
- Extraction directe ou sur conduit long.
- Prévoir entrée d'air dans la pièce.

Équipement standard




- Façade ABS anti-UV résistante au jaunissement.
- Couleur blanc, design Trabucco et Associés.
- Alimentation 230 VAC.
- Protection IPX4.
- Classe d'isolation II.
- Moteur à 2 vitesses de rotation, à palier.
- Ventilateur centrifuge en polypropylène.
- Filtre lavable.
- Clapet anti-retour souple en Mylar aisément démontable.
- Température ambiante maxi d'utilisation 50 °C.

Équipement en option

- Variateur électronique de vitesse de ventilation.
- Grille extérieure fixe ou à ailettes gravitaires anti-retour.
- Conduit souple.
- Entrées d'air autoréglables.

Dimensions (mm)

Modèle	∅ A	F	G	L	C	Ø	kg
XQMI080	239	64	60	20	117	73,5	1,8
XQMI100	239	64	60	20	117	92,5/97	1,8
XQME	261	75	69	20	138	92,5/97	2,5
XQSU	290	87	81	20	164	92,5/97	3,8







Sélection

Débit mini / maxi m³/h	Pression dispo. mini / maxi Pa	Puissance abs. mini / maxi W	Pression sonore mini / maxi dB(A) Lp à 3 m	Fonction	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
60 / 85	216 / 265	19 / 27	28,7 / 37	-	11638	XQMI080	134,50
				Tempo	11648	XQMIT080	176,70
65 / 90	157 / 216	20 / 28	32,3 / 39,2	-	11936	XQMI100	176,50
				Tempo	11940	XQMIT100	242,20
				Hygro et tempo	11945	XQMITH100	263,80
125 / 170	334 / 363	42 / 53	36,7 / 43,4	-	11944	XQME	287,50
				Tempo	11946	XQMET	341,30
				Hygro et tempo	11975	XQMETH	364,80
185 / 270	412 / 491	65 / 95	41,9 / 48,6	-	11952	XQSU	315,20
				Tempo	11954	XQSUT	367,10
				Hygro et tempo	11989	XQSUTH	402,80

Modèles à moteur EC très basse consommation disponibles. Nous contacter.

Modèle non tenu en stock. Délai 3 semaines environ.

Courbes débit/pression



Accessoires

Description	Remarques		Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
 Variateur électronique de vitesse et M/A	Pour tous modèles sans fonction T, TH		12966	SX	101,30
Entrées d'air autoréglables			-	cf. p. 41	
 Grille fixe de sortie d'air extérieure gris clair	Ø 100 mm		22010	GF100	9,81
 Grille à volets de surpression anti-retour blanche à collerette	Ø 100		22332	GVP100	14,60
 Conduit aluminium souple nu M0 longueur 10 m*	Ø 80 mm		-	CAS08010	34,74
	Ø 100 mm		-	CAS10010	37,25
 Conduit aluminium souple longueur 10 m*	Ø 80 mm isolé 25 mm		-	CASLV2508010	72,10
	Ø 100 mm isolé 25 mm		-	CASLV2510010	73,90
 Manchon de raccordement pour conduit PVC souple	Ø 80 mm		-	M080	4,66
	Ø 100 mm		-	M100	4,95
 Collier serre-tube monofil	Ø 80 mm	Multiple de commande obligatoire : 10 pièces	-	STM080	1,87
	Ø 100 mm		-	STM100	2,04
 Bande adhésive aluminium largeur 50 mm, longueur 50 m	Résistance température - 20 / + 120 °C, épaisseur totale (incluant adhésif) 65 µm, tenue pression 1000 Pa.		-	BAN50	15,47

* Pour consulter les autres gammes de conduits, cf. chapitre "Réseaux et accessoires".