

KNX actionneur store, 8 voies AC 110-230 V, 4 voies DC 12-48 V, modulaire, 8 modules

Reference number:	2508 REGHE
EAN/GTIN:	4011377031012



encombrement 8 modules (144 mm)
avec commande manuelle électronique et LED d'affichage d'état
Les fonctionnalités des composants sont disponibles qu'à partir de la version ETS3.0d.
Famille de produit ETS : Store
Type de produit : Stores

Usage conforme

- Commutation de stores, volets roulants et stores bannes électriques pour tension secteur AC 110 à 230 V ou basse tension DC 12 à 48 V
- Montage sur rails dans coffret de distribution

Caractéristiques produits


- Convient pour moteurs AC 110 à 230 V et pour moteurs DC 12 à 48 V
- Détection automatique de la durée de mouvement réglable pour les moteurs 230 V
- Position des lamelles à commande directe
- Retour de l'état de déplacement et de la position des lamelles en fonctionnement sur bus et en mode manuel
- Fonction de scènes
- Position forcée Haut et Bas par commande de niveau supérieur
- Fonction pare-soleil

Caractéristiques techniques

Médium KNX :	TP 256
Sorties :	8 channels AC 110 ... 230 V, 4 channels DC 12 ... 48 V
Alimentation secteur :	AC 110 V (-10 %) ... 240 V (+10 %)
Fréquence secteur :	50/60 Hz
Connexion	
Type de connexion :	bornes à vis
rigide :	1 x 0,5 ... 4 mm ²
souple sans embout :	1 x 0,5 ... 4 mm ²
souple avec embout :	1 x 0,5 ... 2,5 mm ²
Puissance de coupure ACI :	6 A (230 V)

Courant de commutation DC 12/24 V :	6 A
Courant de commutation DC 48 V :	3 A
Temps de marche max. du tablier :	20 min
Puissance dissipée :	max. 6 W
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Température de stockage :	-25 ... +70 °C
Marque de contrôle :	VDE

Dimensions



Montage

