

Interrupteur à clé, boîtier en aluminium extrudé, Bouton poussoir (inverseur) unipolaire, AX 250 V ~, IP 44, WG 800

Reference number:	833.18 G
EAN/GTIN:	4011377880108
Couleur:	Gris
Matière:	Métal

 L'appareillage devient IP44.

10 A 250 V~

Livré sans platine de verrouillage

pour demi-cylindre de serrure avec longueur totale env. 40 mm (DIN 18252), par ex. Art. N°. 28, 28 G1
avec bornes à vis pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à 2,5 mm²

équipé d'une entrée basse M 20 x 1,5, avec borne de terre

Boîtier en aluminium extrudé 90 x 75 x 65 mm

coloris du boîtier : Gris aluminium (idem RAL 7001), enjoliveur anthracite métallisé

Dans le cas d'une utilisation avec d'autres modèles de cylindre de serrure, il est nécessaire de respecter que la clé ne peut être introduite que d'un seul côté (sinon IP44 non garantie) !

Demi-cylindre de serrure (DIN 18252) pour interrupteur à clé

avec un jeu de 3 clés

fermeture individuelle : Art. N°. 28

fermeture identique : Art. N°. 28 G1

Clé de rechange

pour 28 G1 : Art. N°. 28 G1 SL

Dimensions

