

Interrupteur à clé, Bouton poussoir (inverseur) unipolaire, AX 250 V ~, IP 44, WG 800

Reference number:	833.18 W
EAN/GTIN:	4011377660502
Couleur:	Gris
Matière:	thermoplastique

 L'appareillage devient IP44.

10 A 250 V~

platine de verrouillage intégrée

pour demi-cylindre de serrure avec longueur totale env. 40 mm (DIN 18252), par ex. Art. N°. 28, 28 G1

avec porte-étiquette 9 x 50 mm

avec bornes à vis pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à 2,5 mm²

Dans le cas d'une utilisation avec d'autres modèles de cylindre de serrure, il est nécessaire de respecter que la clé ne peut être introduite que d'un seul côté (sinon IP44 non garantie) !

Démontage du couvercle uniquement si serrure en position de déverrouillage.

Demi-cylindre de serrure (DIN 18252) pour interrupteur à clé

avec un jeu de 3 clés

fermeture individuelle : Art. N°. 28

fermeture identique : Art. N°. 28 G1

Clé de rechange

pour 28 G1 : Art. N°. 28 G1 SL

Les portes étiquettes peuvent être personnalisés avec l' GRAPHIC TOOL (jung.group/gt).

Dimensions

