

Module de commande rotatif KNX



Reference number:	DS 4092 TS
EAN/GTIN:	4011377092501
Matière:	plastique

avec 3 entrées binaires

avec bouton Push/Push et signal acoustique

Fonctions : ON/OFF, varier, VR-Store, émission de valeur et satellite scénario

Usage conforme

- Commande de consommateurs, par ex. allumer/éteindre la lumière, utilisation du variateur, ouvrir/fermer les stores, valeurs de luminosité, températures, appel et enregistrement de scénarios d'éclairage etc.
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073

Caractéristiques produits

- Commande en tournant ou en appuyant sur le bouton de réglage
- Coupleur de bus intégré
- Entrée binaire intégrée : trois entrées binaires pour contacts libres de potentiel
- Fonctions pour le bouton de réglage et l'entrée binaire : commutation, variation, commande de stores, transmission, appel d'ambiances lumineuses, etc.
- Deux LED d'état rouges
- Émetteur de signal sonore, par ex. pour les messages d'état, d'actionnement ou d'alarme, sonnerie ou signal sonore d'avertissement
- Fonction d'alarme, en option avec acquittement par actionnement
- Fonction de confort pour la variation et le réglage de valeur : présélection de l'incrément par rotation rapide
- Mode Standby économique
- Fonctions de verrouillage séparées pour bouton de réglage et entrée binaire

Enjoliveurs :

Série AS / A : Art. N°. A 1540 KO5 ..

Série CD : Art. N°. CD 1540 KO5 ..

Série LS : Art. N°. ... 1940 KO5 ..

Caractéristiques techniques

Médium KNX :	TP 256
Tension nominale KNX :	DC 21 ... 32 V TBTS
Consommation de courant KNX :	max. 12,5 mA
Entrée binaire	
Tension d'interrogation :	env. 20 V
Longueur du câble :	max. 5 m
Température ambiante :	-25 ... +55 °C

Température de stockage/transport :

-25 ... +55 °C

Humidité relative :

maxi. 93 % (pas de condensation)

Montage

