

eNet actionneur store 1 voie, modulaire, 2 modules



Reference number:

FMJ 50700 REG

EAN/GTIN:

4011377087552

eNet

encombrement 2 modules (36 mm)

Usage conforme

- Commande de stores, volets roulants et stores bannes à entraînement électrique
- Commande avec émetteurs radio eNet adaptés
- Fonctionnement avec unité d'alimentation REG (Art. N°. NT 1220 REG VDC) et eNet récepteur radio (Art. N°. FM FK 32 REG) ou eNet serveur
- Montage sur rail DIN selon norme EN 60715 dans coffret de distribution

Caractéristiques produits

- Sélecteur de modes de fonctionnement pour la commutation d'actionneur de store, d'actionneur de volets roulants ou le paramétrage via le eNet serveur
- Positionnement de stores et lamelles par appel d'ambiances lumineuses
- Position pour la protection solaire et le crépuscule enregistrables
- Retour d'informations d'état sur l'émetteur radio
- Sortie commutable avec la touche **Prog**
- Durée de déplacement de la suspension enregistrable
- Durée de changement de sens des lamelles enregistrable
- Tension de tissu pour les stores bannes
- Affichage d'état avec LED

Réglable avec le eNet serveur :

- Durée de changement de sens
- Sens de marche réversible
- Verrouillages de commande
- Position pour la protection solaire, le crépuscule, la protection anti-enfermement et l'alarme de vent

Fonctions supplémentaires avec eNet serveur :

- Transmission radio totalement cryptée (AES-CCM) à partir du eNet serveur, version de logiciel 2.0
- Mise à jour du logiciel de l'appareil
- Lire la mémoire d'erreur

Caractéristiques techniques

Tension nominale :

AC 230 V ~

Fréquence secteur :

50/60 Hz

Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Durée minimale de commande dans le mode de fonctionnement	
Store :	0,1 s
Volet roulant :	0,3 s
Type de contact :	μ
Puissance au repos :	max. 0,2 W
Durée de déplacement :	1 ... 600 s
Réglage d'usine de la durée de déplacement :	120 s
Temps de réglage des lamelles :	0 ... 10 s
Puissance connectée	
Moteurs :	1000 W
Connexion des bornes de charge :	bornes à vis
Encombrement :	36 mm (2 mod.)
Câble de bus	
Tension nominale :	DC 12 V TBTS
Consommation de courant :	max. 20 mA
Connexion bus :	borne de raccordement
Longueur du câble :	max. 3 m

Montage



