

**2 x USB 2.0, thermoplastique, Série CD, Blanc**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Reference number: | MA CD 1153 WW   |
| EAN/GTIN:         | 4011377132504   |
| Couleur:          | Blanc           |
| Matière:          | thermoplastique |

- Possibilité d'impression individuelle en couleur
- Possibilité de gravure individuelle au laser

**Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant**  
(avec support de fixation à vis)

En raison des différentes formes de connecteur pré-confectionné, l'installation dans une boîte d'appareillage n'est pas garantie. Prévoir profondeur suffisante en tenant compte de l'angle de courbure du câble.

**Pièce de rechange :**

Adaptateur 3 Art. N° : MA 1000 AD 3

## Caractéristiques techniques

|                             |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard :                  | 2.0 High Speed                                                                                                                                                                                                    |
| Fiche passante :            | Type A, 180°                                                                                                                                                                                                      |
| Profondeur d'encastrement : | 28 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Température ambiante :      | -5 ... +45 °C                                                                                                                                                                                                     |
| Information de montage :    | En raison des différentes formes de connecteur pré-confectionné, l'installation dans une boîte d'appareillage n'est pas garantie. Prévoir profondeur suffisante en tenant compte de l'angle de courbure du câble. |

Dimensions

