

**HDMI, thermoplastique laqué, Série LS, Noir mat**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Reference number: | MA LS 1112 SWM  |
| EAN/GTIN:         | 4011377204911   |
| Couleur:          | Noir mat        |
| Matière:          | thermoplastique |

■ Possibilité d'impression individuelle en couleur

**laqué mat**

(avec support de fixation à vis)

En raison des différentes formes de connecteur pré-confectionné, l'installation dans une boîte d'appareillage n'est pas garantie. Prévoir profondeur suffisante en tenant compte de l'angle de courbure du câble.

**Pièce de rechange :**

Adaptateur 3 Art. N° : MA 1000 AD 3

**Caractéristiques techniques**

|                             |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard :                  | HDMI 2.0a                                                                                                                                                                                                         |
| Fiche passante :            | HDMI™ type A, 180°                                                                                                                                                                                                |
| Matière de contact :        | plaquée or                                                                                                                                                                                                        |
| Profondeur d'encastrement : | 25 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Température ambiante :      | -5 ... +45 °C                                                                                                                                                                                                     |
| Information de montage :    | En raison des différentes formes de connecteur pré-confectionné, l'installation dans une boîte d'appareillage n'est pas garantie. Prévoir profondeur suffisante en tenant compte de l'angle de courbure du câble. |

Dimensions

