

**KNX room controller LS TOUCH avec cadre LS 990, Secure, thermoplastique laqué, rouge vermillon 31 (32090)**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Reference number: | LC 459 D IS 227    |
| EAN/GTIN:         | 4011377296442      |
| Couleur:          | rouge vermillon 31 |
| Matière:          | thermoplastique    |

**laqué mat**

avec cadre intégré, 1 poste, LS 990  
S'installe uniquement en monoposte!

**Usage conforme**

- Commande de consommateurs (allumer et varier la lumière, commander les stores et les volets roulants, etc.)
- Visualisation des états de l'installation et informations (par ex. température et luminosité)
- Mesure et réglage de la température ambiante
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073

**Caractéristiques produits**

- Écran couleur IPS à haute résolution
- Écran tactile capacitif
- Fonctions de la page des favoris réglable (sans ETS)
- Max. 32 fonctions de commande Commutation, Variation, Commande des stores, Transmission de valeurs, Appel des ambiances lumineuses etc.
- Sonde d'ambiance intégrée
- Thermostat d'ambiance avec valeur de consigne
- Commande de climatiseurs split (uniquement avec la mise à jour, disponible depuis juillet 2024)
- Fonction d'alarme (acoustique et/ou visuel)
- Max. huit fonctions de minuterie activables et réglables (en fonction de l'horaire, de l'horloge astronomique ou aléatoire)
- Capteur de luminosité et détecteur de proximité intégrés
- Coupleur de bus intégré
- Raccordement possible d'un IN / BP conventionnel ou de platine équipé d'un contact Reed
- Mise en service et prise en charge de KNX Data Secure avec ETS à partir de la version 5.7.4
- Possibilité de mise à jour
- Affichage de la température mesurée et température de consigne
- Possibilité de raccorder une sonde de température extérieure (Art. N° : FF NTC)
- Affichage de la température extérieure – en association avec la sonde externe, par ex. poste météorologique
- En association avec JUNG Serveur Smart Visu : gestion de la diffusion musique et du volume sonore

**Caractéristiques techniques**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Diagonale de l'écran : | 86 mm / 3,4" |
|------------------------|--------------|

**Résolution :** 320 x 310

**Hauteur de montage recommandée :** 1,5 m

#### KNX

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Médium KNX :                  | TP 256                    |
| Sécurité :                    | mode X                    |
| Mode de mise en service :     | mode S                    |
| Tension nominale :            | DC 21 ... 32 V TBTS       |
| Consommation de courant KNX : | 60 mA                     |
| Connexion KNX :               | borne de raccordement KNX |
| Câble de raccordement :       | EIB-Y (St)Y 2x2x0,8       |
| Catégorie de protection :     | III                       |


#### Raccordement des contacts de commutation externes

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Nombre :                | max. 20             |
| Câble de raccordement : | EIB-Y (St)Y 2x2x0,8 |
| Longueur du câble :     | max. 25 m           |

#### Conditions ambiantes


|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Température ambiante :              | -5 ... +45 °C  |
| Température de stockage/transport : | -25 ... +70 °C |
| Humidité relative :                 | 30 % ... 70 %  |

## Dimensions



Montage


JUNG



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

03/2023

JUNG



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

03/2023