

**Détecteur de mouvement 240°, en saillie, Noir (idem RAL 9005)**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Reference number:</b> | BM 240 SIA SW |
| <b>EAN/GTIN:</b>         | 4011377321434 |
| <b>Couleur:</b>          | Noir          |
| <b>Matière:</b>          | plastique     |

 L'appareillage devient IP54.

**Usage conforme**

- Commutation automatique de l'éclairage en fonction du mouvement thermique et de la luminosité ambiante
- Montage mural; adaptateur pour coins et adaptateur pour pose de câbles en saillie inclus
- Montage en saillie en intérieur et extérieur

**Caractéristiques produits**

- Détecteur infrarouge passif
- Protégé contre les projections d'eau et la poussière
- Protection anti-rampement
- Seuil de luminosité réglable
- Durée de fonctionnement réglable
- Possibilité de raccordement en parallèle de plusieurs détecteurs de mouvement
- Cache pour la délimitation du champ de détection

**Caractéristiques techniques**

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Hauteur de montage recommandée :</b> | 2 m                  |
| <b>Hauteur de montage :</b>             | 1,8 ... 4 m          |
| <b>Angle de détection horizontal :</b>  | 240°                 |
| <b>Angle de détection vertical :</b>    | 180°                 |
| <b>Possibilités de réglage</b>          |                      |
| Rotation :                              | 160° horizontal      |
| <b>Portée directe :</b>                 | env. 5 m             |
| <b>Portée latérale :</b>                | env. 12 m            |
| <b>Zones de commutation :</b>           | 276                  |
| <b>Réglage de luminosité :</b>          | env. 2 ... 2.000 lx  |
| <b>Durée de fonctionnement :</b>        | env. 10 s ... 15 min |
| <b>Tension nominale :</b>               | AC 230 V ~           |
| <b>Fréquence secteur :</b>              | 50/60 Hz             |
| <b>Degré de protection :</b>            | IP54                 |
| <b>Catégorie de protection :</b>        | II                   |
| <b>Puissance de commutation</b>         |                      |
| Lampes à incandescence :                | 1000 W               |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Lampes halogènes BT avec        |            |
| transformateurs inductifs :     | 1000 VA    |
| transformateurs électroniques : | 1000 W     |
| Lampes fluorescentes            |            |
| non compensée :                 | 500 W      |
| compensée parallèle :           | 500 W      |
| Lampes LED HT :                 | max. 350 W |
| Charge capacitive :             | 132 µF     |

**Dimensions (L x H x P) :** 84 x 89 x 90 mm

**Température ambiante :** -20 ... +50 °C