

Détecteur de mouvement 240°, en saillie, Blanc (idem RAL 9010)

Reference number:	BM 240 SIA WW
EAN/GTIN:	4011377321427
Couleur:	Blanc (idem RAL 9010)
Matière:	plastique

 L'appareillage devient IP54.

Usage conforme

- Commutation automatique de l'éclairage en fonction du mouvement thermique et de la luminosité ambiante
- Montage mural; adaptateur pour coins et adaptateur pour pose de câbles en saillie inclus
- Montage en saillie en intérieur et extérieur

Caractéristiques produits

- Détecteur infrarouge passif
- Protégé contre les projections d'eau et la poussière
- Protection anti-rampement
- Seuil de luminosité réglable
- Durée de fonctionnement réglable
- Possibilité de raccordement en parallèle de plusieurs détecteurs de mouvement
- Cache pour la délimitation du champ de détection

Caractéristiques techniques

Hauteur de montage recommandée :	2 m
Hauteur de montage :	1,8 ... 4 m
Angle de détection horizontal :	240°
Angle de détection vertical :	180°
Possibilités de réglage	
Rotation :	160° horizontal
Portée directe :	env. 5 m
Portée latérale :	env. 12 m
Zones de commutation :	276
Réglage de luminosité :	env. 2 ... 2.000 lx
Durée de fonctionnement :	env. 10 s ... 15 min
Tension nominale :	AC 230 V ~
Fréquence secteur :	50/60 Hz
Degré de protection :	IP54
Catégorie de protection :	II
Puissance de commutation	
Lampes à incandescence :	1000 W

Lampes halogènes BT avec	
transformateurs inductifs :	1000 VA
transformateurs électroniques :	1000 W
Lampes fluorescentes	
non compensée :	500 W
compensée parallèle :	500 W
Lampes LED HT :	max. 350 W
Charge capacitive :	132 µF

Dimensions (L x H x P) : 84 x 89 x 90 mm

Température ambiante : -20 ... +50 °C