

Prise TV-FM très large bande, passage, 10,0 dB



Reference number:	BSD 21-10
EAN/GTIN:	4011377332232

- CATV
- Compatible avec le canal retour à large bande

Les prises passages sont mis en cascade dans une structure arborescente. La dernière prise d'une ligne principale ou d'une ligne de dérivation doit être terminée par une résistance terminale Art. N°. : TZU 3-01.

Enjoliveurs :

Série AS / A : Art. N°. A 561 PLTV ..

Série CD : Art. N°. CD 561 SAT ..

Série LS : Art. N°. ...990 TV ..

50 x 50 : Art. N°. 161 TV

Caractéristiques techniques

Blindage selon EN 50083-2 :	classe A (+10 dB)
Type de découplage :	coupleur directionnel double
Ligne principale	
Gamme des fréquences, entrée :	5 ... 2200 MHz
Atténuation de passage (5 ... 862 MHz) :	≤ 3,5 dB
Atténuation de passage (862 ... 2200 MHz) :	≤ 4 dB
Découplage, interne :	≥ 25 dB
Gamme des fréquences, sortie :	5 ... 2200 MHz
Diamètre du conducteur intérieur :	0,63 ... 1,13 mm
Diamètre extérieur du câble :	4,7 ... 7,35 mm
Connexion TV	
Type de connexion :	connecteur IEC mâle
Gamme des fréquences :	5 ... 2200 MHz
Atténuation de la connexion :	10 dB ±1,5 dB
Connexion radio	
Type de connexion :	connecteur IEC femelle
Gamme des fréquences :	5 ... 2200 MHz
Atténuation de la connexion :	10 dB ±1,5 dB
Dimensions (L x H x P) :	68 x 68 x 35 mm

Montage


Ø 4 – 5 mm

1




21

2



8

3



13


Ø < 4 mm

1




14

2




8

3



8

4



8

JUNG

BSD 21-01
BSD 21-10
SSD 21-01
SSD 21-10

