

**Prise JUNG HOME, système français et belge, 16 A 250 V ~, avec indicateur témoin, Safety Plus, Série A, Anthracite mat****Reference number:** BT A 1521 F S ANM**EAN/GTIN:** 4011377215085**Couleur:** Anthracite mat**Matière:** thermoplastique Possibilité d'impression individuelle en couleur**laqué mat**

2 pôles + T, 16 A 250 V ~

CEE 7/5

avec obturateurs (Safety Plus)

avec bornes à vis pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>

Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif de mise à la terre.

**Usage conforme**

- Commutation manuelle ou automatique d'éclairages et d'appareils disponibles dans le commerce
- Liaison sans fil avec les appareils du système JUNG HOME
- Utilisation en intérieur au sec
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073
- Profondeur de la boîte (dimension intérieure) : min. 50 mm

**Caractéristiques produits**

- Mise en service et commande Bluetooth® via l'app JUNG HOME avec un appareil mobile (smartphone ou tablette)
- Touche de commutation
- Affichage d'état à plusieurs couleurs avec mode nuit optimal
- Verrouillage de la commande locale
- Jusqu'à 16 programmes horaires
- Temporisation de mise en marche / de mise à l'arrêt
- Intégration de la charge dans des zones (groupes), dans des groupes, des fonctions centrales et des scénarios
- Activation / désactivation des fonctions automatiques via l'app JUNG HOME
- Fonction de blocage ou guidage forcé : MARCHE/ARRÊT permanent(e) ou MARCHE/ARRÊT pour une durée définie
- Mise à jour automatique de la date et de l'heure en cas de connexion à un appareil mobile
- Programmes horaires avec lever et coucher du soleil (minuteur astronomique)
- Actionneur TOR de 16 A intégré
- Bluetooth® Mesh pour une communication sans fil cryptée et fonction répéteur
- Possibilité de mise à jour via l'app JUNG HOME

**Accessoires :**

Cadre de finition hauteur 28 mm Art. N° : A 558.. HBF ..

Enjoliveur design en plastique fabriquée à partir de 95 % de matières recyclées selon la norme DIN EN ISO 14021 - durable, préserve les ressources

**Accessoires :**

Vis noires Art. N° S-NFB SCHUKO SW

## Caractéristiques techniques

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tension nominale :</b>             | AC 220 ... 250 V ~                |
| <b>Fréquence secteur :</b>            | 50/60 Hz                          |
| <b>Puissance au repos :</b>           | max. 0,25 W                       |
| <b>Température ambiante :</b>         | -5 ... +45 °C                     |
| <b>Température de transport :</b>     | -25 ... +70 °C                    |
| <b>Température de stockage :</b>      | -5 ... +45 °C                     |
| <b>Humidité relative :</b>            | 20 ... 70 % (pas de condensation) |
| <b>Précision de marche par mois :</b> | ± 13 s                            |
| <b>Réserve de marche :</b>            | au moins 4 h                      |
| <b>Courant de commutation à 25 °C</b> |                                   |
| Ohmique :                             | 16 A                              |
| Moteurs :                             | 4,3 A (@ cos 0,6)                 |
| <b>Puissance connectée</b>            |                                   |
| Lampes à incandescence :              | 2300 W                            |
| Lampes à halogène HT :                | 2300 W                            |
| Transformateurs électroniques :       | 1500 W                            |
| Transformateurs inductifs :           | 1000 VA                           |
| Lampes LED HT :                       | typ. 400 W                        |
| Lampes fluorescentes compactes :      | typ. 400 W                        |
| Lampes fluorescentes non compensée :  | 920 VA                            |
| <b>Profondeur d'encastrement :</b>    | 42 mm                             |
| <b>Radiofréquence :</b>               | 2402,0 ... 2480,0 MHz             |
| <b>Puissance d'émission :</b>         | max. 10 mW (classe 1.5)           |
| <b>Portée d'émission</b>              |                                   |
| dans les bâtiments :                  | env. 30 m                         |

Dimensions

