

Interface avec capteur de pluie



Reference number: 17 UR
 EAN/GTIN: 4011377360822

- nouveau
- L'appareillage devient IP65.

Caractéristiques produits

- Sélecteur pour sensibilité
- Sélecteur de modes de fonctionnement (impulsion de 2 secondes ou permanent)
- LED "hold": dépassement de valeur seuil
- Unité d'alimentation intégrée pour capteurs
- Capteur de pluie avec surface chauffante
- Support de montage inclus pour montage mural ou sur mât du capteur
- Commande de groupe avec mécanisme store universel
- Intégration dans JUNG HOME via d'entrées binaires

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	AC 230 V ~
Fréquence secteur :	50/60 Hz
Puissance absorbée :	1,2 W
Temporisation de désactivation :	30 s
Sortie de relais :	1 inverseur libre de potentiel, 10 A / 250 V ~
Alimentation du capteur :	DC 24 V (TBTP)
Connexion	
Type de connexion :	bornes à vis
rigide :	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
souple sans embout :	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
souple avec embout :	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 1,5 mm ²
Encombrement :	18 mm (1 mod.)
Température ambiante :	-10 ... +45 °C
Tension d'alimentation :	DC 24 V (TBTP)
Type de capteur :	capacitif
Puissance de chauffage :	0,6 W
Câble recommandé :	J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm
Longueur du câble :	max. 25 m (à 2 x 0,25 mm ²)
Entrée de câble :	Passe-câble à vis PG11
Degré de protection :	IP65

Dimensions :

58 x 34 x 64 mm

Dimensions

