

Entrée binaire JUNG HOME Puck 2 voies, alimenté par batterie

Reference number:	BT P B2 U B
EAN/GTIN:	4011377360051

 nouveau



Usage conforme

- Raccordement d'appareils avec contact libre de potentiel (par ex. boutons-poussoirs ou interrupteurs) aux entrées binaires pour déclencher des scénarios, commander des consommateurs, interroger des états, etc.
- Liaison sans fil avec les appareils du système JUNG HOME
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073
- Montage sur plafond dans le mini-boîtier de l'adaptateur de montage Art. N° : FM-EBG

Caractéristiques produits

- Mise en service Bluetooth® via l'app JUNG HOME avec un appareil mobile (smartphone ou tablette)
- Entrées librement configurables comme 2 boutons indépendants ou comme une bascule
- Liaison libre des 2 entrées binaires avec les actionneurs JUNG HOME (sans fil)
- Affichage d'état à plusieurs couleurs et touche **Prog** pour la mise en service
- Blocage de la touche **Prog**
- Notification de l'état de la batterie via LED et app
- Déclenchement de fonctions de blocage via des entrées binaires, p. ex. protection anti-enfermement des volets roulants et stores, guidage forcé, etc.
- Bluetooth® Mesh pour une communication sans fil cryptée
- Possibilité de mise à jour via l'app JUNG HOME

Caractéristiques techniques

Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Température de stockage :	-5 ... +45 °C
Température de transport :	-20 ... +70 °C
Humidité relative :	20 ... 70 % (pas de condensation)
Catégorie de protection :	III
Longueur du faisceau de câbles :	25 cm
Dimensions (L x H x P) :	43,3 x 35,9 x 10,2 mm
Profondeur d'encastrement :	10,2 mm
Radiofréquence :	2402,0 ... 2480,0 MHz
Puissance d'émission :	max. 10 mW (classe 1.5)
Portée d'émission	
dans les bâtiments :	env. 30 m
Type de batterie :	1 x lithium CR 2450 Duracell (recommandé) ou CR 2450N

Durée de vie de la pile

jusqu'à 7 ans

Dimensions

