

Thermostat d'ambiance (contact à ouverture) 230 V



Reference number:	RTR 230
EAN/GTIN:	4011377195417

pour enjoliveurs Art. N° ... 1749 ..

Usage conforme

- Thermostat d'ambiance électronique pour commander le servomoteur thermique à 230 V ~ (par ex. Art. N° TSA 230 NC WW)
- Réglage de la température ambiante dans des pièces fermées
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073

Caractéristiques produits

- Réglage manuel d'une température de confort
- Limites de température réglables
- Sonde de température interne
- Commutation silencieuse
- Mode de fonctionnement à la sortie du thermostat : modulation de largeur d'impulsions (MLI)
- Travaille avec le type de vanne « sans courant fermé »
- Fonction de protection de la vanne (1 fois par semaine ouverture et fermeture de la vanne)

Accessoires :

Accessoires :

Servomoteur thermique 230 V Art. N° : TSA 230 NC WW

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	AC 230 V ~
Fréquence secteur :	50/60 Hz
Puissance connectée :	20 W
Puissance au repos :	< 0,5 W
Plage de température :	env. +5 ... +30 °C
Hauteur de montage :	1,50 m
Nombre de servomoteurs :	1 ... 10
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Température de stockage/transport :	-25 ... +70 °C

Montage

