

Prise TV-FM-SAT, terminal, 1,0 dB

Reference number:	SSD 5-00
EAN/GTIN:	4011377332256

- CATV / SAT
- Compatible avec le canal retour 5 ... 65 Mhz
- Connecteur rallongé F femelle
- Listé Vodafone

Les prises terminales sont utilisés pour terminer les lignes de dérivation découplées venant du dérivateur / répartiteur (câble à large bande) ou du multiswitch/LNB (SAT) (structure en étoile).

Enjoliveurs :

Série AS / A : Art. N°. A 561 PLSAT ..

Série CD : Art. N°. CD 561 SAT ..

Série LS : Art. N°. ...990 SAT ..

Caractéristiques techniques

Blindage selon EN 50083-2 :	classe A (+10 dB)
Type de découplage :	circuit de filtrage / technique du coupleur directionnel
Ligne principale	
Gamme des fréquences, entrée :	5 ... 2200 MHz
Diamètre du conducteur intérieur :	0,63 ... 1,13 mm
Diamètre extérieur du câble :	4,7 ... 7,35 mm
Connexion TV	
Type de connexion :	connecteur IEC mâle
Gamme des fréquences :	109 ... 862 MHz / 5 ... 65 MHz
Atténuation de la connexion :	≤1,5 dB
Connexion radio	
Type de connexion :	connecteur IEC femelle
Gamme des fréquences :	87,5 ... 108 MHz
Atténuation de la connexion :	≤4,5 dB
Connexion SAT	
Type de connexion :	connecteur F femelle
Gamme des fréquences :	950 ... 2200 MHz
Atténuation de la connexion :	≤1,5 dB

Passage DC sur ligne principale :

oui

Dimensions (L x H x P) :

68 x 68 x 39 mm

Montage

