

## Prise TV-FM-SAT, passage, 10,0 dB



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Reference number: | SSD 5-10      |
| EAN/GTIN:         | 4011377332249 |

- CATV / SAT
- Compatible avec le canal retour 5 ... 65 Mhz
- Compatible avec Unicable I (EN 50494) et Unicable II (EN 50607)
- Connecteur rallongé F femelle

Les prises passages sont mis en cascade dans une structure arborescente. La dernière prise d'une ligne principale ou d'une ligne de dérivation doit être terminée par une résistance terminale Art. N° : TZU 3-01.

### Enjoliveurs :

Série AS / A : Art. N°. A 561 PLSAT ..

Série CD : Art. N°. CD 561 SAT ..

Série LS : Art. N°. ..990 SAT ..

## Caractéristiques techniques

|                                             |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Blindage selon EN 50083-2 :</b>          | classe A (+10 dB)                                        |
| <b>Type de découplage :</b>                 | circuit de filtrage / technique du coupleur directionnel |
| <b>Ligne principale</b>                     |                                                          |
| Gamme des fréquences, entrée :              | 5 ... 2200 MHz                                           |
| Atténuation de passage (5 ... 862 MHz) :    | ≤ 2 dB                                                   |
| Atténuation de passage (862 ... 2200 MHz) : | ≤ 3 dB                                                   |
| Gamme des fréquences, sortie :              | 5 ... 2200 MHz                                           |
| Passage DC :                                | oui                                                      |
| Diamètre du conducteur intérieur :          | 0,63 ... 1,13 mm                                         |
| Diamètre extérieur du câble :               | 4,7 ... 7,35 mm                                          |
| <b>Connexion TV</b>                         |                                                          |
| Type de connexion :                         | connecteur IEC mâle                                      |
| Gamme des fréquences :                      | 109 ... 862 MHz / 5 ... 65 MHz                           |
| Atténuation de la connexion :               | 10 dB ±1,5 dB                                            |
| <b>Connexion radio</b>                      |                                                          |
| Type de connexion :                         | connecteur IEC femelle                                   |
| Gamme des fréquences :                      | 87,5 ... 108 MHz                                         |
| Atténuation de la connexion :               | 13 dB ±2,0 dB                                            |

**Connexion SAT**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Type de connexion :               | connecteur F femelle |
| Gamme des fréquences :            | 950 ... 2200 MHz     |
| Atténuation de la connexion :     | 10 dB $\pm$ 1,5 dB   |
| Passage DC sur ligne principale : | oui                  |

**Dimensions (L x H x P) :** 68 x 68 x 39 mm

**Montage**