

# Fiche technique produit

## Platine de commande 4 voies Multifonction



### Numéro de référence

42941 ST

### KNX platine de commande 4 voies 'Multifonction'

pour module de touche 4 voies, Art. N°. : .. 404 TSA ..  
pour 1/4 module de touche avec symboles, Art. N°. : .. 404 TSAP ..

Permet de recevoir une platine d'extension Art. N°. : 409.. TSEM

Cadres adaptateurs sont livrés avec l'appareil :

Art. N°. LS 4 AR pour série LS (prééquipé) et Art. N°. CD 4 AR pour série CD.

Séries AS / A sans cadre adaptateur.

Famille de produit ETS : Émetteur

Type de produit : Poussoir 4 voies

### Usage conforme

- Commande de consommateurs, par ex. allumer/éteindre la lumière, utilisation du variateur, ouvrir/fermer les stores, valeurs de luminosité, températures, appel et enregistrement de scénarios d'éclairage etc.
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073

### Caractéristiques produits

- Médium KNX : TP 256
- Fonctions touche sensorielle Commutation, Variation, Commande des stores, Transmission de valeurs, Appel des ambiances lumineuses etc.
- Mesure de la température ambiante
- Mesure de température au choix avec sonde interne et via un objet de communication de la sonde externe connectée
- Doit être complété par un module de touche
- Deux LED d'état rouges par touche
- Une LED de fonctionnement bleue en tant que éclairage d'orientation et pour l'affichage de l'état de programmation
- Fonctions LED Message d'alarme et réduction de la luminosité réglables séparément
- Coupleur de bus intégré
- Une, deux ou trois fonctions par touche
- Fonction bouton ou bascule, vertical ou horizontal
- Fonction de verrouillage : verrouillage ou changement de mode de fonctionnement d'une ou de plusieurs touches
- Possibilité de raccorder une platine d'extension 1 à 4 voies
- Module de touche transparent inclus pour une commande sur chantier sans bouton original
- Compatible avec KNX Data Secure à partir de ETS 5.7.7 ou de ETS 6.1.0