# Fiche technique produit

## Détecteur de mouvement JUNG HOME 2,2 m

| Numéro de référence |
| --- |
| BT A 17182 CH |

**Détecteur de mouvement JUNG HOME 2,2 m**

pour mécanismes "éclairage" Art. N°. : 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
Par la mise en œuvre de kit d'étanchéité Art. N°. AS A 50 DS et d'un "cadre IP44" de la série respective, l'appareillage devient IP44.
**Installation IP44 pour locaux intérieurs et en extérieur**

**Usage conforme**

- Commutation automatique de l'éclairage en fonction du mouvement thermique et de la luminosité ambiante
- Liaison sans fil avec les appareils du système JUNG HOME
- Fonctionnement avec mécanisme système pour la commutation ou la variation ou avec satellite de commande 3 fils
- Montage mural sur mécanisme système

**Caractéristiques produits**

- Mise en service et commande Bluetooth® via l'app JUNG HOME avec un appareil mobile (smartphone ou tablette)
- 2 touches pour MARCHE/ARRÊT permanent(e) ou mode automatique
- Extension du champ de détection par la combinaison de plusieurs détecteurs de mouvement JUNG HOME ou avec une entrée satellite
- Affichage d'état à plusieurs couleurs
- Verrouillage de la commande locale
- Freie Verknüpfung des Bewegungssensors mit Lastausgang im Systemeinsatz oder drahtlos mit weiteren JUNG HOME Geräten oder zum Aufrufen einer Szene
- Les fonctions du mécanisme correspondant commandent jusqu'à 16 programmes horaires (commutation MARCHE/ARRÊT ou variation)
- Treppenlichtfunktion (automatische Abschaltung) mit Abschaltwarnung
- Nachlaufzeit, Einschalt- und Ausschaltverzögerung
- Activation / désactivation des fonctions automatiques via l'app JUNG HOME
- Mise à jour automatique de la date et de l'heure en cas de connexion à un smartphone
- Luminosités maximale et minimale réglables, avec mécanisme de variation
- Activation avec la luminosité utilisée précédemment ou avec une luminosité d'activation définie, avec mécanisme de variation
- Intégration de la charge dans des zones (groupes), dans des groupes, des fonctions centrales et des scénarios
- Auswertung der Nebenstelleneingänge (wenn vorhanden) zur Steuerung des Systemeinsatzes
- Bluetooth® Mesh pour une communication sans fil cryptée et fonction répéteur
- Possibilité de mise à jour via l'app JUNG HOME

**Disponible prochainement par mise à jour :**
(Remarques sur les mises à jour et les délais sur jung.group/junghome)

- Programmes horaires avec lever et coucher du soleil (minuteur astronomique)
- Programmes horaires avec heure aléatoire
- Durée de fonctionnement dynamique
- Fonction de blocage et guidage forcé : MARCHE/ARRÊT permanent(e) ou MARCHE/ARRÊT pour une durée définie

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

- Fonction d’éclairage nocturne avec intervalle d’abaissement de la luminosité, avec mécanisme de variation
- Fonction Hôtel (éclairage d’orientation au lieu du mode ARRÊT), avec mécanisme de variation
- Variation chaude (modification de la température de couleur avec augmentation simultanée de la luminosité), avec mécanisme DALI
- Aufrufen einer Szene durch Bewegung

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Température ambiante : | –5 ... +45 °C |
| Température de transport : | –25 ... +70 °C |
| Température de stockage : | –5 ... +45 °C |
| Humidité relative : | 20 ... 70 % (pas de condensation) |
| Degré de protection : | IP20 |
| Précision de marche par mois : | ± 13 s |
| Réserve de marche : | au moins 4 h |
| Angle de détection : | 180° |
| Hauteur de montage : | 1,10 / 2,20 m |
| Sensibilité : | 0, 25, 50, 75, 100 % |
| Réglage de luminosité : | env. 5 ... 1.000 lx (et fonction jour) |
| Durée de fonctionnement : | env. 1 s ... 240 min |
| Radiofréquence : | 2402,0 ... 2480,0 MHz |
| Puissance d’émission : | max. 10 mW (classe 1.5) |
| Portée d’émission | |
| dans les bâtiments : | env. 30 m |

**Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué**

**Couleur:**
Champagne

**Matériaux:**
thermoplastique laqué

IP Par la mise en œuvre de kit d’étanchéité Art. N°. AS A 50 DS et d’un "cadre IP44" de la série respective, l’appareillage devient IP44.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de