

Fiche technique produit

Bouton poussoir JUNG HOME 2 voies



Numéro de référence

BT LS 17102 LG

Bouton poussoir JUNG HOME 2 voies

pour mécanismes "store" Art. N° : 1730 JE et 1731 JE

pour mécanismes "éclairage" Art. N° : 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Usage conforme

- Manuelles und automatisches Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern
- Liaison sans fil avec les appareils du système JUNG HOME
- Fonctionnement avec mécanisme système pour la commutation, variation ou store ou avec satellite de commande 3 fils

Caractéristiques produits

- Mise en service et commande Bluetooth® via l'app JUNG HOME avec un appareil mobile (smartphone ou tablette)
- Commande en haut, en bas ou sur toute la surface avec jusqu'à 2 fonctions liées pour chaque enjoliveur
- Tasten nutzen zur Steuerung von Bereichen (Gruppen) oder um Szenen aufzurufen
- Utiliser les touches pour commander des appareils JUNG HOME sans fil
- Affichage d'état à plusieurs couleurs avec mode nuit optimal
- Rückmeldung des Lastzustands über Status-LED
- Verrouillage de la commande locale
- Intégration de la charge dans des zones (groupes), dans des groupes, des fonctions centrales et des scénarios
- Bis zu 16 Zeitprogramme steuern die Funktionen des jeweiligen Systemeinsatzes (Einschalten, Aussschalten, Dimmen, Jalousie verfahren, Temperatur verstellen)
- Treppenlichtfunktion (automatische Abschaltung) mit Abschaltwarnung
- Nachlaufzeit, Einschalt- und Ausschaltverzögerung
- Activation / désactivation des fonctions automatiques via l'app JUNG HOME
- Mise à jour automatique de la date et de l'heure en cas de connexion à un smartphone
- Luminosités maximale et minimale réglables, avec mécanisme de variation
- Activation avec la luminosité utilisée précédemment ou avec une luminosité d'activation définie, avec mécanisme de variation
- Position de ventilation, durée de mouvement, durée de changement de sens des lamelles, durée de changement d'orientation et fonctionnement inversé réglables, avec mécanisme store
- Auswertung der Nebenstelleneingänge (wenn vorhanden) zur Steuerung des Systemeinsatzes
- Bluetooth® Mesh pour une communication sans fil cryptée et fonction répéteur
- Possibilité de mise à jour via l'app JUNG HOME

Disponible prochainement par mise à jour :

(Remarques sur les mises à jour et les délais sur jung.group/junghome)

- Utiliser les touches pour déclencher la fonction de blocage et le guidage forcé
- Programmes horaires avec lever et coucher du soleil (minuteur astronomique)
- Programmes horaires avec heure aléatoire
- Fonction de blocage et guidage forcé : protection anti-enfermement, MARCHE/

- ARRÊT permanent(e) ou MARCHE/ARRÊT pour une durée définie
- Fonction d'éclairage nocturne avec intervalle d'abaissement de la luminosité, avec mécanisme de variation
- Fonction Hôtel (éclairage d'orientation au lieu du mode ARRÊT), avec mécanisme de variation
- Variation chaude (modification de la température de couleur avec augmentation simultanée de la luminosité), avec mécanisme DALI
- Windalarm über Anschluss von konventionellen Wettersensoren an Nebstelleneingang, mit Jalousieeinsatz

Un ordre de marquage dans GRAPHIC TOOL doit être créé en même temps que la commande : jung.group/gt

Le marquage des touches a posteriori n'est pas possible.

Caractéristiques techniques

Température ambiante :	+5 ... +45 °C
Température de stockage/transport :	-25 ... +70 °C
Précision de marche par mois :	± 13 s
Réserve de marche :	env. 4 h
Radiofréquence :	2402,0 ... 2480,0 MHz
Puissance d'émission :	max. 10 mW (classe 1.5)
Portée d'émission	
dans les bâtiments :	env. 30 m

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant

Couleur:
Gris clair

Matériaux:
duroplastique

P Possibilité de couleurs sur demande