

Fiche technique produit

Thermostat



Numéro de référence

CD 2178 GR

KNX thermostat

avec coupleur bus intégré avec molette de réglage

Les fonctionnalités des composants sont disponibles qu'à partir de la version ETS3.0d.

Famille de produit ETS : Émetteur Type de produit : Thermostat

Usage conforme

- Régulation individuelle de la température par pièce dans les installations KNX
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073

Caractéristiques produits

- Mesure de la température ambiante et comparaison avec la température de consigne
- Indication de la valeur de consigne par le choix de mode de fonctionnement
- Modes de fonctionnement confort, veille, fonctionnement de nuit, protection contre le gel/la chaleur
- Fonctionnement en chauffage et en refroidissement
- Chauffage et refroidissement avec niveau de base et niveau supplémentaire
- Molette de correction de valeur de consigne
- Touche de présence
- LEDs d'état

Caractéristiques techniques

Médium KNX : TP 256

Tension nominale KNX : DC 21 ... 32 V TBTS
Consommation de courant KNX : max. 10 mA

Connexion KNX: borne de raccordement

Température ambiante : $-5 \dots +45 \,^{\circ}\text{C}$ Température de stockage/transport : $-25 \dots +70 \,^{\circ}\text{C}$

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant

Couleur:

Gris

Matériaux:

thermoplastique