

Fiche technique produit

Prise SCHUKO® avec chargeur USB



Numéro de référence

LS 1520-18 C SW

Prise SCHUKO® avec chargeur USB

avec obturateurs (Safety Plus)
avec 1 prise USB type C
avec fonction de charge rapide
avec bornes sans vis pour conducteurs rigides et flexibles non traités jusqu' à 2,5 mm²

Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073
profondeur de la boîte (dimension intérieure) : min. 57 mm

JUNG Quick Charge® prend en charge ces standards

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	AC 220 ... 250 V ~
Fréquence secteur :	50/60 Hz
Courant nominal, prise :	16 A
Tension de sortie USB :	DC 9 V / DC 5 V
Courant de sortie USB :	2 A / 3 A
Puissance au repos :	≤ 25 mW
Température ambiante :	+5 ... +35 °C
Température de stockage/transport :	-20 ... +70 °C
Type de connexion :	bornes sans vis
rigide :	1,5 ... 2,5 mm ²
souple sans embout :	1,5 ... 2,5 mm ²



Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant

Couleur:
Noir

Matériaux:
thermoplastique

P Possibilité de couleurs sur demande