



CV1083

Mise en service rapide : transfert des noms sur platine via badge(s) porteur(s)

CV1083-CENTRALE L/E VIGIK 1 PORTE

- Gestion 1 porte Résidents/VIGIK en Lecture/Ecriture (via le site Internet sécurisé VisiosoftWeb)
- Adapté pour intégration à une platine d'interphonie 2Voice
- Nombre de clés max.: 5000
- Nombres de services VIGIK : 200
- Compatible avec platines 2Voice URMET
- Compatible avec tête de lecture 2 fils T25VK2

Existe aussi en version kit incluant une tête de lecture T25VK2 : réf.: KCV1083

Fabriquée en France.

Caractéristiques Techniques

- Distance entre centrale et tête de lecture T25VK2: 100 mètres
- Borniers débrochables : borniers de boutons de sortie, lecteur de proximité, alimentation
- Voyants de programmation et d'alimentation
- Mémoire de données amovible avec gaine thermo:
 - Contient toutes les données de la centrale
 - Doit être connectée à la CV1083 pour fonctionner.
 - En cas de panne de la microcentrale CV1083, la mémoire peut être utilisée sur une autre microcentrale CV1083 qui fonctionnera alors comme la précédente.
- Alimentation centrale : 12/26 Vcc, 0.5A
- Pile compatible : CR1225
-
- Boîtier en ABS jaune

Fonctionnalités

- Programmation à distance sur VisiosoftWeb (www.visiosoftweb.com)
- Transfert des noms sur platine via badge(s) porteur(s) (utilisation de badges MEMOPROX ou MEMOPROX4K: badge doté d'une grande capacité mémoire)
- INT/IP (RS485) intégré permettant de la faire évoluer en version connecté (IP, GPRS)
- Migration d'un site L/E hébergé sur VisiosoftWeb et équipé de CV1083 (et/ou CVHFLE) en site connecté (2 modes de gestion supplémentaires)

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

disponibles : IP / GPRS). L'ajout de matériel lié au passage à un site connecté est non inclus. (avec la référence MIGIPCV)

Homologation

Normes CE : conforme.

Domaine d'utilisation

- Gamme de température : - 20 °C à +60° C

Précaution d'emploi

- Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI, BIBUS et HBS
- Non compatible avec l'outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE

Alimentations conseillées

- Contrôle d'accès seul: Réf.:8500/2
- Avec Interphonie: fournie par la plaque de rue à défilement

Dimensions

(L x H x P) 70 x 70 x 20 mm

Patrimoine

Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

2VOICE - Lecture ecriture

Caractéristiques

Poids : 0,6kg
