Kit emetteur récepteur BALUN 1p cat5 prise RJ

1092/301

Kit emetteur récepteur BALUN 1p cat5 prise RJ

. Kit de transmission Balun passif sans amplification de signal, avec report alimentation 12 volts.Connexion par RJ 45.
. Permet de transmettre la vidéo (noir et blanc ou couleur) sur des câbles paires torsadés.
. Des connecteurs au format jack permettent d'alimenter à distance une caméra 12 volts.
. Comporte également filtre double impédance et filtre antiparasitaire.
. Référence incluant transmetteur et récepteur.
Longueurs maximum : sous 12V : 150mA = 130m, 250mA = 80m , 350mA = 50m , 500mA=40m

Caractéristiques Techniques

Entrée / sortie vidéo : BNC femelle
Entrée / sortie câble UTP : RJ
Type de câble conseillé : 24 AWG UTP CAT5 ou supérieur
Impédance 100 ? ± 20%, résistance DC loop 18 ?/100 m
Impédance BNC : 75 ?
Impédance UTP :100 ?
Connecteur d'alimentation : jack mâle 2,1mm côté utilisateur - jack femelle 2,1mm côté source
Protection contre les surtensions : Oui
Température de fonctionnement : -10÷45°C
Température de stockage : -30÷60°C
Humidité : 0÷95%
Dimensions (L x H x P: 22x205x43 mm
Poids (chaque) : 35 gr

Dans le souci permanent de l'amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr