



### 10052003

**A poser sur un bureau, ou en fixation murale.**

#### Poste chef 3 directions + 2 commandes

- Poste d'interphonie à poser sur un bureau, ou en fixation murale.
- Communication simplex. Puissance 4 W.
- Fonctionne uniquement avec des postes secondaires.
- 2 touches de commande de gâche. Sortie sur contact sec NO 1A max.
- 3 voyants de communication et d'appel.
- 3 touches de prise de ligne. 1 touche parole/écoute.
- 1 bouton de réglage micro. 1 bouton de réglage haut-parleur.
- Sonnerie réglable.
- Conformités aux normes européennes de sécurité selon norme EN 60950.
- Boîtier en ABS, IP 40. Classe 1.
- Température de fonctionnement: 0° / +50 °C.
- Alimentation 230V/12V à prévoir : enfichable 1092/801, ou modulaire 8500/2.
- Dimensions du poste (H x L x P) : 240 x 187 x 62 mm.
  
- Raccordement sur boîtier de connexion. Capacité 1mm<sup>2</sup> maxi.
- ABS, IP 50 avec cordon de 3 mètres fourni. Fixation murale ou pose sur table.
- Dimensions du boîtier de connexion (H x L x P) : 90 x 70 x 25 mm.

#### Patrimoine

Tertiaire

IF YOU LOVE YOUR BUILDING