



## 10052005

**A poser sur un bureau, ou en fixation murale.**

### Poste chef 5 directions

- Communication simple. Puissance 4 W.
- Fonctionne avec des postes secondaires ou d'autres postes chefs à 5 directions et plus.
- 5 voyants de communication et d'appel.
- 5 touches de prise de ligne. 1 touche parole/écoute.
- 1 bouton de réglage micro. 1 bouton de réglage haut-parleur.
- Sonnerie réglable.
- Conformités aux normes européennes de sécurité selon norme EN 60950.
- Boîtier en ABS, IP 40. Classe 1.
- Température de fonctionnement: 0° / +50 °C.
- Alimentation 12 Vcc ou Vca. Consommation 0,4 A.
- Dimensions du poste (H x L x P) : 240 x 187 x 62 mm.
  
- Raccordement sur boîtier de connexion. Capacité 1mm<sup>2</sup> maxi.
- ABS, IP 50 avec cordon de 3 mètres fourni. Fixation murale ou pose sur table.
- Dimensions du boîtier de connexion (H x L x P) : 90 x 70 x 25 mm.
  
- Prévoir un bloc secteur 1092/801 ou alimentation modulaire 8500/2

### Patrimoine

Tertiaire

IF YOU LOVE YOUR BUILDING