




7772/18VH

Plaque de rue montée et câblée

Plaque monobloc vidéo 2 rangées équipée

- Equipée du digitalisateur audio, de la caméra couleur, du module de signalisation et de synthèse vocale.
- Entièrement câblée. Ensemble des connexions ramené sur un bornier unique.
- Façade en aluminium anodisé naturel 6 mm d'épaisseur.
- Fermeture par vis 2 trous (outil fourni).
- Porte-étiquette en polycarbonate démontable par l'avant, à l'aide d'un outil spécial fourni, afin de faciliter le changement de noms.
- Fenêtre de protection de la caméra en polycarbonate.
- Touche d'appel en aluminium, coloris assorti à la façade.
- Perçage Ø 25 mm pour tête Vigik ou canon PTT. Obturateur fourni.
- Equipée de supports de lampe et de lampes à leds bleues.
- Système de réglage automatique des contacts pour compenser les profondeurs d'encastrement.
- Boîtier d'encastrement en tôle d'acier galvanisé traité anti-corrosion.
- IP53 / IK08.
- Produit anti-vandale sélectionné CUPi.

Patrimoine

Petit collectif

Technologies

Open

Caractéristiques

Façade en mm (HxLxP) : 569 x 180 x 6 mm

Encastrement en mm (HxLxP) : 556 x 162 x 57 mm

Réf. boîtier visière : 2P34

Réf. visière : 2V34

IF YOU LOVE YOUR BUILDING