

VIT25M : micro-centrale autonome 1 porte VIGIK/Résidents + tête de lecture



VIT25M

Idéal pour le remplacement rapide du canon PTT petite copropriété. Gestion des badges sans déplacements par Internet

VIT25M : micro-centrale autonome 1 porte VIGIK/Résidents + tête de lecture

S'adapte sur toutes plaques de rue et claviers prédisposés pour recevoir un canon PTT.

Kit composé de :

- 1 micro-centrale VIGIK/Résidents V2.
- 1 lecteur format T25VK2.
- 1 clé rouge de proximité «maître» déjà programmée.
- 1 notice d'installation.

3 types de gestion :

- 1) Programmation par clé maître fournie et directement sur le lecteur sans outil.
- 2) Programmation sur Internet : www.jegeremaresidence.com. Vous sauvegarder vos bases sur Internet et vous n'avez plus besoin de vous rendre sur place pour la programmation des badges. Vous pouvez également vous avancer en créant votre site sans avoir la centrale entre les mains !
- 3) Programmation sur la centrale avec le pupitre portable CLAI/PROX

Caractéristiques :

- Centrale autonome 1 porte Résidents et agréée VIGIK
- Gestion en local : jusqu'à 1500 clés MEMOPROX
- Gestion par Internet sans déplacement avec un encodeur (réf.: 18970001 ou 18970003) : jusqu'à 5000 clés MEMOPROX
- Capacité de 200 services VIGIK

- Borniers débrochables
- Mémoire amovible
- Distance centrale-lecteur max. : 100 mètres avec SYT 8/10è et 30 mètres avec coax 50 ohms (type RG58 C/U)
- Services VIGIK programmés : Opérateurs postaux / ERDF-GRDF / France Télécom / Urgences / Sécurité.
- Auto-diagnostic du système par leds.
- Nécessite une alimentation 12-24 Va 6A ou 12-30 Vcc 0.5A.
- Date, heure et relais programmés.
- Sauvegarde par pile.
- Relais NO/NF 5A.
- Programmation des clés résidents par clé maître, pupitre portable CLAI/PROX ou logiciel gratuit sur Internet : jegeremaresidence.com

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

VIT25M : micro-centrale autonome 1 porte VIGIK/Résidents + tête de lecture

Compatible VITSOFT à partir du firmware FV 10.26.

Conception et fabrication française.

- Dimensions :
Centrale (L x H x P) : 72 x 68 x 19 mm
Lecteur (D x H x P) : 43 x 9 x 25 mm

Homologation

Agrée VIGIK par LA POSTE.
Numéros de référencement Vigik : Module MS200401-01 Serrure
PS200401-01.

Finition Produits

Boitier de couleur blanche, étiquette blanche (mention V2), fournie dans
packaging avec emballage cartonné

Précaution d'emploi

Alimentation URMET conseillé : AL12/2DIN

Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

Lecture ecriture

Caractéristiques

Poids : 0,15kg
