



1092/301

Kit emetteur récepteur BALUN 1p cat5 prise RJ

- . Kit de transmission Balun passif sans amplification de signal, avec report alimentation 12 volts. Connexion par RJ 45.
 - . Permet de transmettre la vidéo (noir et blanc ou couleur) sur des câbles paires torsadés.
 - . Des connecteurs au format jack permettent d'alimenter à distance une caméra 12 volts.
 - . Comporte également filtre double impédance et filtre antiparasitaire.
 - . Référence incluant transmetteur et récepteur.
- Longueurs maximum : sous 12V : 150mA = 130m, 250mA = 80m , 350mA = 50m , 500mA=40m

Caractéristiques Techniques

Entrée / sortie vidéo : BNC femelle
 Entrée / sortie câble UTP : RJ
 Type de câble conseillé : 24 AWG UTP CAT5 ou supérieur
 Impédance 100 Ω ± 20%, résistance DC loop 18 Ω/100 m
 Impédance BNC : 75 Ω
 Impédance UTP : 100 Ω
 Connecteur d'alimentation : jack mâle 2,1mm côté utilisateur - jack femelle 2,1mm côté source
 Protection contre les surtensions : Oui
 Température de fonctionnement : -10÷45°C
 Température de stockage : -30÷60°C
 Humidité : 0÷95%
 Dimensions (L x H x P): 22x205x43 mm
 Poids (chaque) : 35 gr