1/2

16131000

Communiquer facilement et simplement sur tous les écrans

L'interface HDMI permet de transformer un écran/moniteur du commerce (avec connecteur HDMI) en écran de hall URMET. La gestion du contenu se fait depuis le site sécurisé VisiosoftWeb.

Elle permet de diffuser du texte (Word, PDF), images, présentation Power Point, tableur Excel et des vidéos dans les halls d'entrées des immeubles afin de communiquer efficacement auprès des résidents. Pour cela, il suffit d'une simple liaison ADSL, d'un modem GPRS Urmet (réf. 18971013 - forfait 10 ans, ou réf. 18971014 - forfait 2 ans), ou d'un modem 3G (réf. MODEM3G10A) pour les sites HomeBook System.

- Gain de temps pour le gestionnaire qui n'a plus besoin de se déplacer sur site : la mise à jour se fait à distance via VisiosoftWeb, logiciel sécurisé accessible en ligne sur Internet.
- Transmission rapide et simple des informations liées à la vie de l'immeuble et des résidents, telles que les interventions EDF, coupures d'eau et les travaux divers
- Transmission rapide et simple des informations liées à la vie de l'immeuble et des résidents, telles que les interventions EDF, coupures d'eau et les travaux divers.

Les interfaces HDMI peuvent être installées :

- sur un écran dans un office HLM
- · dans la loge du gardien

Depuis VisiosoftWeb, vous pouvez:

- Avoir un aperçu de l'affichage avant envoi
- Gérer des scénarios pour chaque interface:
- en définissant le temps d'affichage de chaque image de 1 s à 99 s
- en définissant la date de début et de fin de diffusion de chaque image et de chaque vidéo
- en choisissant l'ordre dans lequel doivent apparaître les différentes communications textes, vidéos ou images

Vous pouvez également effectuer un suivi :

- Affichage du statut de chaque interface : connecté/non connecté.
- Affichage de la date de la dernière mise à jour

Ligne ADSL : lien maximum de 80 mètres en CAT5 (distance supérieure : se reporter à la notice)

Ligne GPRS ou 3G: privilégier une pose du modem en extérieur

Caractéristiques techniques :

IF YOU LOVE YOUR BUILDING



Écrans de hall

Interface HDMI VSW

- Pose en saillie.
- Alimentation spécifique obligatoire, 24 Vcc 5A (réf. : 12011060)
- Nombre d'interface avec une ligne ADSL : illimité
- Affichage d'images aux formats JPG, JPEG, PNG, PDF (compatible en mode IP, GPRS, 3G)
- Affichage de vidéos au format AVI, MPEG, WMV (*vidéos compatibles avec le mode IP uniquement
- · Affichage de fichiers : Power Point, Excel , Word PDF
- Affichage de textes rédigés directement depuis VisiosoftWeb + intégration de visuels (ex.: logo)
- Réglage à distance de la définition de l'écran souhaitée
- Pose : EXCLUSIVEMENT EN INTÉRIEUR.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

