Microcentrale 1P Vigik connectée

IPCV1083

Centrale VIGIK/Résidents 1 porte - Gestion en temps réel (IP/ADSL, GPRS, 3G)

Centrale de contrôle d’accès 1 porte VIGIK/Résidents pour installation de système IP/ADSL, GPRS, 3G
Gestion 1 porte Résidents/VIGIK
Fabriqué en France.

Caractéristiques Techniques

• Nombre de clés max.: 5000
• Nombre de services VIGIK : 200
• Compatible avec platines 2Voice
• Nombre de centrales max. en réseau : 4 par défaut, et jusqu’à 8 (via réf. EXT8IP) pour les réseaux IP, GPRS et 3G
ou 16 centrales (EXT16IP) pour les réseaux IP uniquement
• Gestion et programmation à distance sur le site Internet VisiosoftWeb (www.visiosoftweb.com)
• Gestion des événements : 20 000 événements (sur 30 jours maximum)
• Transfert des noms et accès sur platine sans ligne ADSL ou modem GPRS via badge(s) porteur(s) (en mode centrale non connectée)**
• Compatible avec tête de lecture 2 fils V2 en contrôle d’accès uniquement
• Fonctionnalité anti-copie activable à distance et possibilité d’être alerté par mail d’un badge copié
• Distance entre centrale et tête de lecture: 100 mètres
• INT/IP (RS485) intégré
• Voyants de programmation et d’alimentation
• Mémoire de données amovible avec gaine thermo
• Alimentation centrale : 12/26 Vcc, 0.5A
• Pile compatible : CR1225
**Transfert des noms sur platine via badge(s) porteur MEMOPROX ou MEMOPROX4K (grande capacité mémoire).
Le nombre de modules (centrale /interface remontées alarmes/ écran de hall) par MOD/IP est limité à 4. Pour utiliser jusqu’à 8 modules sur le même bus de liaison RS485, vous devez utiliser un code d’extension via la réf. EXT8IP et pour aller jusqu’à 16 modules, avec la réf. EXT16IP.

Compatibilité

•Compatible Platines 2Voice
•Non compatible avec outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE
•Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI, BIBUS et HBS
•Non compatible SARAH

Dans le souci permanent de l'amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

Microcentrale 1P Vigik connectée

Homologation

Norme CE: Conforme

Accessoires

Borniers débrochables (borniers de boutons de sortie, lecteur de proximité, alimentation)

Précaution d’emploi

Gamme de température: -20°C à +60°C
Alimentations conseillées :
• Contrôle d’accès seul, Réf. : 8500/2
• Avec interphonie, Réf. : 12012400

Patrimoine

Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

Open - 2 Fils - IP

Caractéristiques

Dimensions : 70 x 70 x 20 mm

Dans le souci permanent de l'amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droitde modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr