KIT IP CV2083 EXTENSION

IPCV2083

Kit d’extension centrale VIGIK 2 portes VIGIK pour liaison ADSL, GPRS ou 3G

IPCV2083- KIT IP CV2083 EXTENSION

Kit centrale 2 portes VIGIK pour l’extension d’une installation de système IP (installation déjà existante :KIT de base IPCV2083R ou IPCV4083R).

OU

Kit centrale 2 portes VIGIK pour une installation avec modem 3G (réf. MODEM3G10A / MODEM3G2A)

Le kit est composé de :
•1 interface INT/IP pour 1 centrale
•1 centrale 2 portes fonctionnant en IP (version spécifique FV50.xx)

Caractéristiques Techniques

• 5000 clés MEMOPROX et/ou télécommande MEMOBIP4B et MEMOBIP4B433
• Capacité de 200 services VIGIK dont services programmés : opérateurs postaux / ERDF-GRDF / France Télécom / urgences / sécurité
• Afficheur LCD et touches de programmation
• Lecteur de cartes «Service VIGIK» en façade
• Mémoire de sauvegarde insérée sur la centrale (permet de récupérer le contenu d’une centrale endommagée pour le transférer dans une centrale de remplacement)
• Gestion de 30 000 événements (résidents/VIGIK/BP et portier numérique)
• Fonction anti-passback 3 modes
• Accès libre sur horaires sur porte
• Fonctionnalité anti-copie activable à distance et possibilité d’être alerté par mail d’un badge copié
• Câblage 2 fils (100 mètres) vers le lecteur
Permet de gérer 2 lecteurs et/ou 2 plaques de rue OPEN série DB.
En cas de coupure de liaison entre la centrale et les plaques de rue la fonction Portier continue de fonctionner.

• Nombre de centrales max. en réseau par interface MOD/IP : 4 par défaut, et jusqu’à 8 (via réf. EXT8IP) pour les réseaux IP, GPRS et 3G ou 16 centrales (EXT16IP) pour les réseaux IP uniquement

Dans le souci permanent de l’amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

Photo

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

KIT IP CV2083 EXTENSION

Compatibilité

•Compatible Platines 2Voice

•Non compatible avec outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE
•Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI, BIBUS, et HBS
•Non compatible SARAH

Homologation

Normes CE : conforme

Accessoires

• Borniers débrochables
• Fixation sur rail DIN 10 modules ou par vis

Précaution d’emploi

Alimentations conseillées
•Contrôle d’accès uniquement : réf. 8500/2
•Contrôle d’accès + interphonie : réf. 12012400

Dimensions

Centrale: 174 x 90 x 54 mm, Rail DIN 10 modules INT/IP: 140 x 88 x 80 mm

Patrimoine

Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

Open - 2 Fils - IP

Dans le souci permanent de l'amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droitde modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr