



A - 1722/86

## RÉF. 1722/86

Désignation : KIT VIDEO MININOTE+ COULEUR ML 7" 2 FAMILLES

### Ecran 7" permettant 8 commandes domotiques radio

Le kit contient :

#### 2 MONITEURS + ÉTRIER DE FIXATION :

- Modèle MODO couleur mains-libres en ABS blanc finition brillante.
- Ecran tactile LCD couleur 7" (17,8 cm).
- Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité.
- Entraxe de fixation 60 mm adapté aux boîtes rondes Placo.
- Pose en saillie.
- Menu d'accès aux réglages et à la configuration.
- Mémoire vidéo de 100 images(50 appels).
- Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation lumineuse.
- Réglage de luminosité, contraste, couleur.
- 5 mélodies au choix pour l'appel depuis la plaque de rue ou l'intercommunication.
- 2 commandes d'accès : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé.
- 16 commandes domotiques : éclairage, volets roulants, scénarios de départ ou d'arrivée.
- 1 touche de fonction vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de la plaque de rue.
- 2 voyants de fonction : coupure de sonnerie, domotique.
- 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil 43300 et 43305.
- Dimensions (HxLxP) : 136 x 211 x 22 mm.

#### 1 PLAQUE D'APPEL MIKRA :

- Module d'appel extérieur pour installation 2 fils vidéo.
- IP 44, IK 7. Pose en saillie. Montage encastrée avec le kit optionnel réf. 1122/60
- Avec groupe phonique d'une puissance supérieure à 100 dB, caméra couleur + leds blanches haute luminosité et touche d'appel lumineuse.
- Personnalisation du porte-étiquette par cabochons de couleur fournis.
- Caméra couleur CCD 1/3" objectif 2mm. Angle de vue horizontal : 60°, vertical : 46°.
- Façade en zamac gris.
- Raccordement des boutons de sortie.
- Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie, temporisable 0.3, 3, 6, 9 s.
- Commande d'ouverture du portail motorisé par contact sec libre de potentiel.
- Dimensions (HxLxP) : 180 x 100 x 24 mm.

#### 1 ALIMENTATION :

- Alimentation : 230V/33Vcc. Protection électronique par PTC.
- Permet d'alimenter au maximum 1 plaque, 4 moniteurs, 1 report d'appel.
- Boîtier modulaire rail DIN 6 modules.

#### 1 COUPLEUR DE BUS 2 FILS :

- Permet de connecter un bus 2 fils vers la plaque et un bus 2 fils vers les moniteurs.
- Boîtier modulaire rail DIN 2 modules.

#### 1 DISTRIBUTEUR VIDEO :

- Permet de connecter un bus 2 fils vers chaque appartement.
- Boîtier mural à fixer.

#### Accessoires :

- Moniteur supplémentaire réf. 1722/87.
- Alimentation pour moniteur supplémentaire réf. 1722/22.
- Répétiteur d'appel sans fil réf. 43300.
- Boîtier d'encastrement zamak pour plaque de rue réf. 1122/60.
- Boîtier d'encastrement laiton pour plaque de rue réf. 91970010.
- Boîtier d'encastrement acier pour plaque de rue réf. 91970020.



Domaine d'activité :  
Interphonie

