



43410

Mobile et multi-fonctions

- Livré avec un émetteur.
- Fréquence 868Mhz. Portée 350 mètres en champ libre.
- Base en ABS blanc et décor personnalisable : 12 façades différentes livrées.
- 17 mélodies sélectionnables et flash intégré.
- Niveau de sonnerie réglable et coupure visualisée par led.
- Puissance sonore : 86 dB.
- Configuration évolutive : plusieurs émetteurs vers un récepteur, plusieurs récepteurs sur un émetteur, plusieurs récepteurs et émetteurs, répétiteur d'appel longue distance
- Emetteur bouton poussoir à porte étiquette IP 54.
- Entrée contact sec pour réemploi d'un poussoir existant.
- Entrée tension 8 à 12 Vcc/ca, pour mise en parallèle sur sonnerie existante.
- Installation sur portier et vidéoportier 1+N, 4+N, Bibus.
- Fonction alarme pour appel malade.
- Conforme aux normes : EN300220, EN301489-1/-3, EN60950, EN60065.
- Alimentation carillon : 4 piles LR14 1,5 V ou 4 piles LR06 1,5 V (Piles non fournies) ou tension externe de 8 à 12 Vcc/ca ou par bloc alimentation.
- Alimentation émetteur : 2 piles LR03 1,5 V fournies.
- Autonomie des piles : 5 ans pour 10 appels par jour.
- Dimensions (H x L x P) : carillon 180 x 140 x 50 mm / émetteur 35 x 96 x 16 mm.

Caractéristiques

Poids : 0,489kg

