



D83/LG

Conforme loi accessibilité

Plaque à défilement des noms à lecteur T25 pour badge Vigik. Elle est compatible avec la gamme 2VOICE avec option appel GSM Tel2Voice.

Sa conception en laiton massif lui apporte une finesse et une élégance incontestée afin de mettre en valeur le hall d'entrée. Design idéal pour les façades d'immeuble architecturales

Fermeture par vis antivandale.

Caméra couleur CCD grand angle 120° avec éclairage haute luminosité.

Afficheur haute luminosité 4" TFT.

Capacité 1000 noms, 1000 logements.

Message d'accueil et d'utilisation affiché par détection de présence.

Recherche par nom ou par la 1ère lettre, pictogrammes et synthèse vocale d'information.

Innovation : Gestion indépendante des noms du groupe "Profession libérale" sur profil horaire

Boutons de recherche et de validation étanches et rétro-éclairés.

Clavier étanche à larges touches rétro-éclairées avec marquage braille. 5000 codes d'accès ou badges résidents.

8 codes d'accès en mode autonome.

Deux modes de gestion possibles :

A distance par Visiosoftweb :

- En lecture/écriture avec centrale type : CVx083.
- En connecté avec centrale type : IPCVx083.

- Sur place directement sur la platine ou avec l'application smartphone Android 2VOICE MANAGER.

Accessoires

Carte 2 relais supplémentaires : réf. C83/2R.

Boucle T optionnelle pour ERP : réf. BM83.

Vis compatible : réf. 2V500524

Boîtier d'encastrement métallique : Réf. BE83/M

Caractéristiques

Lecteur Vigik : A prévoir

Style : Brillant

Finition : Laiton

Type de pose : Encastrée

Indice de protection : IP54 / IK08

Dimensions Façade (HxL) : 430 x 150 mm

Dimensions Encastrement (HxLxP) : 410 x 135 x 60 mm

Température de fonctionnement : -20°C à +55°C

Dans le souci permanent de l'amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

IF YOU LOVE YOUR BUILDING