



D83//MARINE

Antivandale inox et conforme loi accessibilité

Plaque système 2 Voice vidéo. Lecteur badge Vigik T25. Finition renforcée pour une résistance extrême en air salin

Platine à haute résistance avec fermeture à vis antivandale sans fente ni trou.

La finition Inox renforcée permet une meilleure résistance de l'inox dans un environnement salin extrême.

Plaque d'appel à défilement des noms 2Voice avec option appel smartphone Tel2Voice.

Caméra couleur CCD grand angle 120° avec éclairage haute luminosité.

Afficheur haute luminosité 2 lignes OLED.

Capacité 1000 noms, 1000 logements.

Message d'accueil et d'utilisation affiché par détection de présence.

Synthèse vocale d'information.

Boutons de recherche et de validation étanches et rétro-éclairés.

Clavier étanche à larges touches rétro-éclairées avec marquage braille.

5000 codes d'accès ou badges résidents.

8 codes d'accès en mode autonome.

Deux modes de gestion possibles :

A distance par Visiosoftweb :

- En lecture/écriture avec centrale type : CVx083.

- En connecté avec centrale type : IPCVx083.

- Sur place directement sur la platine ou avec l'application smartphone Android 2VOICE MANAGER.

Accessoires

Carte 2 relais supplémentaires : réf. C83/2R.

Boucle T optionnelle pour ERP : réf. BM83.

Vis et embout compatible : réf. M5/25 + 9904/1.

Obturbateur OBT/I.

Réf. visière V83/I

Réf. boîtier saillie BV83/I

Boîtier d'encastrement métallique : Réf. BE83/M

Caractéristiques

Lecteur Vigik : A prévoir

Type de pose : Encastrée

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Plaque vidéo à défilement 2 lignes MARINE

Indice de protection : IP54 / IK08

Façade : Inox 316L brossé

Épaisseur façade : 2,5 mm

Dimensions Façade (H x L) : 430 x 150 mm

Dimensions Encastrement (HxLxP) : 410 x 135 x 60 mm

Température de fonctionnement : -20°C à +55°C

IF YOU LOVE YOUR BUILDING